
Nykyaikaiseen kotiin 1972





Televisiot

MIRA COLOR
Väritelevisio 26″

26″ kuvaputki. Elektroninen kanavanvalitsin; kanavanvaihto tapahtuu pikavalitsimen näppäintä painamalla. Kaikki säätimet edessä. Täydellinen automatiikka; vain yksi säädin enemmän kuin mustavalkoisessa tv:ssä. Kaksi Luxor Briljant-kaiutinta, joista toinen 4 x 6″ on suunnattu eteen sekä 5 x 7″ sivukaiutin. Vastaanottoalueet: VHF-alue I kanavat 2–4, VHF-alue III, kanavat 5–12, UHF-alueet IV ja V kanavat 21–68. 9 putkea, 42 transistoria, 65 diodia/tasasuuntaajaa. Luxor-taustavalo asennettu takaseinään. Jalustassa jalkapyörät. Puulaji tiikki.

MIRA DOMESTIC 4
Mustavalkoinen televisio 24″

Tämä skandinaavista mallia oleva tv-vastaanotin edustaa elektronisine kanavanvalitsijoineen ja suorakulmaisine kuvaputkineen viimeisintä kehitystä mustavalkoisten televisioiden alalla.

Teknisiä tietoja:

Kuvakoko 24″, 4 putkea, 18 transistoria, 30 diodia, IC-piiri. Kanavanvalitsija elektroninen VHF/UHF. Kaiutin eteen suunnattu.

MIRA NOVA
Mustavalkoinen televisio 20″

Uusi 20″ suorakulmainen kuvaputki antaa tälle vastaanottimelle erittäin siron ja miellyttävän ulkomuodon. Uutuus, johon kannattaa tutustua.

Teknisiä tietoja:

Kuvakoko 20″, 6 putkea, 9 transistoria, 5 diodia ja 2 IC-piiriä. Asteikollinen VHF-UHF-painonäppäinvalitsija. Eteen suunnattu kaiutin. Kotelon puulaatu palisanderia tai pähkinää.

JVC-NIVICO 3220 FL
Matkatelevisio 9″


Akku- ja verkkokäyttöinen kannettava TV-vastaanotin. Kuvaputken suojalasi on kovera, jolloin ulkopuoliset heijastumat pienenevät. Koneessa on oma teleskooppiantenni ulkokäyttöä varten. Laite sopii erinomaisesti matkailu- ja retkikäyttöön.

Teknisiä tietoja:


Kuvakoko 9″ (21 cm), 32 transistoria, 21 diodia. Kanavat VHF 2–12 ja UHF 21–69. Käyttöjännitteet: tasajännite 12 V ja vaihtojännite 220 V. Antennisovitus 75 ohm. Mitat 21,8 x 31,2 x 21,5 cm, paino 5,2 kg.

SISÄLLYSLUETTELO


Tähän luetteloon painetut hinnat ovat ohjehintoja. Koska hintoihin on saattanut tulla painatuksen jälkeen muutoksia, on niiden tarkistaminen kaupanteon yhteydessä välttämätöntä. Tiedot ovat sitoumuksetta. Oikeudet hinta- ja rakennemuutoksiin pidätetään.




①


②


③


④


⑤

PÖYTÄVASTAANOTTIMET

① **MIRA STAR**
Verkkoradio

Puhdaslinjainen pöytävastaanotin, jonka koneisto edustaa modernia tekniikkaa. Palisanderipuinen kotelo antaa äänelle kunnon kaikupohjan. Selectomatic-pikavalitsija muistaa kolme ennalta valittua ULA-asemaa.
Teknisiä tietoja:
Aaltoalueet: pitkät, keskipitkät ja ULA. Transistorit 12 kpl. Diodit 10 kpl. Kokoaaltotasasuuntaajat 1 kpl. Pääteteho 1,5 W. Antennit: ULA-alueella laatikkoon sijoitettu antenni, pitkä- ja keskipitkä-aalloille ferriittiantenni.
Liitännät: levysoitin, nauhuri, lisäkaiutin, ULA-antenni ja AM-antenni. Mitat 11 x 54 x 18 cm.

Hinta 398,–

MATKARADIOT

② **JVC-NIVICO FA-40 LF**
Matkaradio

Korkealuokkainen verkko/paristokäyttöinen matkaradio, jossa äänisäädöt tapahtuvat liukusäätimillä. Liitäntämahdollisuudet: autoantenni, korvakuuloke, DIN-kosketin, nauhuri ja levysoitin.
Teknisiä tietoja:
10 transistoria, 12 diodia

Aaltoalueet:	ULA	87–108 MHz
	Keskipitkät	540–1600 kHz
	Pitkät	150–350 kHz
	Lyhyet	6–18 MHz

Käyttöjännitteet: 220 V 50 Hz tai 4 x 1 1/2 V sauvaparisto.
Ulostuloteho: 1,2 W
Kaiutin: 4″
Mitat: 330 x 225 x 80 mm

Hinta 395,–

③ **JVC-NIVICO 8500 E**
DX-vastaanotin

Verkko/paristokäyttöinen Intercontinental-tyyppinen mannerten väliseen kuunteluun tarkoitettu DX-vastaanotin, jossa on normaalien ULA-, keskipitkä- ja pitkäaaltoalueiden lisäksi 6 levitettyä lyhytaaltoaluetta. Vastaanottimeen voidaan liittää myös verkkolaite.
Teknisiä tietoja:
12 transistoria, 10 diodia
Taajuusalueet ULA 87–108 MHz, pitkät aallot 150–400 kHz, keskipitkät aallot 540–1600 kHz, lyhyet aallot I 1,7–4 MHz, II 4,7–10 MHz, III 11,6–12,1 MHz, IV 15–15,7 MHz, V 17,4–18,2 MHz, VI 21,1–22,2 MHz. Pääteteho 1 W.
Liitännät: 2 kuuloketta, ulkoantenni, verkkolaite, äänitaajuusulosotto. Mitat 215 x 350 x 140 mm. Paino 4,7 kg (paristoineen).

Hinta 580,–

RADIOKASETTERIT

④ **JVC-NIVICO 9420-LF**
Radiokasetteri

Verkko- ja paristokäyttöinen radio-kasettinauhuriyhdistelmä. Laitteessa on 4 aaltoaluetta, valaistava rulla-asteikko ja liukusäätimet. Äänitystaso voidaan säätää automaattisesti tai mittarilla.
Teknisiä tietoja:
Aaltoalueet: ULA, pitkät, keskipitkät ja lyhyet aallot. 1 IC-piiri, 12 transistoria. Toistoalue 100–10.000 Hz. Käyttöjännitteet: 4 x 1 1/2 V sauvapari tai 220 V. Pääteteho 2 W. Kaiutin: 5″ dynaaminen. Liitännät: korvakuuloke, mikrofoni, äänitysjohdin, ulkoantenni ja akkuliitäntä. Nauhanopeus 4,75 cm/sek. Soittoaika C-60-kaseteilla 60 min, C-90-kaseteilla 90 min, C-120-kaseteilla 120 min. Mitat 8 x 32,5 x 21 cm.

Hinta 596,–

⑤ **JVC-NIVICO 9410-LF**
Radiokasetteri

Verkko- ja paristokäyttöinen radio-kasetterinauhuriyhdistelmä. Radio-osa 3-aaltoinen ja hyvin herkkä, nauhuriosa toimii painonäppäimillä, äänen voimakkuus- ja värisäädöt liukusäätimillä.
Teknisiä tietoja:
Aaltoalueet ULA, keskipitkät ja pitkät, 12 transistoria, 4 diodia. Pääteteho 1,5 W. Käyttöjännite 220 V tai 4 x 1,5 V:n paristoja. Liitännät: mikrofoni, korvakuulokkeet ja AUX:n kosketin.

Hinta 565,–

KASETTINAUHURIT

① **JVC-NIVICO CCR-600 E**
C-kasettinauhuri

Paristokäyttöinen kannettava kasettinauhuri, jonka toimintavalinnat tapahtuvat painonäppäimin. Kantolaukku, mikrofoni, korvakuuloke ja esittelykasetti kuuluvat vakiovarusteisiin. Nauhurissa on verkkolaitteen liitäntämahdollisuus.
Teknisiä tietoja:
6 transistoria, 1 diodi. Automaattinen voimakkuuden säätö. Toistoalue 150–7000 Hz. Pääteteho 800 mW. Mitat: 57 x 132 x 236 mm. Paino 1,2 kg.

Hinta 247,–

AVOKELANAUHURIT

② **JVC-NIVICO TR-561 F**
Koti- ja matkanauhuri

Tämä verkko- ja paristokäyttöinen nauhuri on varustettu 5":n keloilla. Käytettävissä ovat nopeudet 4,75 m/sek ja 9,5 m/sek. Äänitystarkkailua varten on mittari ja monitori. Nauhalle voidaan taltioida myös äänitysautomatiikan avulla. Sekoitusmahdollisuus äänitettäessä.
Teknisiä tietoja:
7 transistoria, 3 diodia. Pääteteho 1,5 W. Raitaluku: 2. Toistoalue 100–8.000 Hz. Kelakoko 13 cm. Mitat 9 x 30 x 24 cm. Paino 3,3 kg.
Varusteet:
Tyhjä ja täysi kela, korvakuuloke, mikrofoni kauko-ohjauskytkimellä, äänitysjohdin, äänipään puhdistustilkku ja paristot.

Hinta 395,–

③ **JVC-NIVICO TR-171 F**
Verkkokäyttöinen 2-suuntanauhuri

Keloja kääntämättä voidaan molemmat raidat äänittää ja toistaa. Äänityksen tarkkailumittari ja -monitori sekä automatiikka.
Teknisiä tietoja:
Kelakoko 5". Nopeudet 4,75 ja 9,5 cm/sek. Toistoalue 100–8.000 Hz. Kaiuttimen koko 3 x 6". Pääteteho 2 W. Käyttöjännite 220 V, 50 Hz. Koko 337 x 305 x 165 mm. Paino 6,8 kg.

Hinta 465,–

④ **JVC-NIVICO 1605 F**

Verkko- ja paristokäyttöinen C-kasettinauhuri, joka on muotoilultaan jokaiselle sopiva, tyylikäs ja nykyaikainen. Ja kaikki tämä yhdistettynä tukevaan rakenteeseen.
Teknisiä tietoja:
Käyttöjännitteet: 220 V/50 Hz tai 4 x UM 1 – paristo (=6 V –)
Pääteho: max. 1000 mW
Toistoalue: 100–10.000 Hz
Mitat: 254 (L) x 250 (S) x 68 (K) mm
Paino: n. 2 kg

Hinta 295,–

VERKKOLAITTEET

⑤ **VERKKOLAITTEET**
BE-92-1

Tämä verkkolaite on tarkoitettu käytettäväksi Mira Boy ja Mira Supermatic-radiossa. Kiinnitys tapahtuu neppareilla radion takaseinään. **Hinta 55,–**

⑥ **MASCOT-TRANSNETT**

Japanilaisilla kosketinpäillä soveltuu erikoisesti Nivico radioihin ja nauhureihin. Nuppia kääntämällä saadaan ulos 6, 12 V, 600 mA. Stabiloitu erittäin puhdas ulostulo, 2 transistoria, kuumasulake 120°, pieni koko, paino 450 g. Sähkötarkastuslaitoksen hyväksymä. **Hinta 76,–**

MASCOT-682


Din-pistikkeellä varustettu verkkolaite, joka soveltuu erinomaisesti esim. autostereoiden virtalähteeksi. Säätövalinta 6–12 voltille. Max virtakestävyys 1000 mV. **Hinta 114,–**

MASCOT-692
Jännitteen nostaja

Käytetään 6 V:n akkujännitteen nostamiseksi 12 V:iin autoradioille ja autostereoille sopivaksi. Virtakestävyys 2 A/12 V.

Hinta 68,–



①


②


③


④


⑤


⑥



Stereolaitteet

JVC-NIVICO 5020-U Stereoviritin/vahvistin

Tässä laitteessa käytetään ainutlaatuista sävynsäätöjärjestelmää, joka jakaa äänitaajuusalueen viiteen eri osaan. Jokaista näistä taajuusalueista voidaan säätää erikseen. Näin saadaan parhaiten kaiuttimien ja kuuntelutilojen akustiset ominaisuudet sovitetuksi toisiinsa. Laitteessa on täydelliset liitäntämahdollisuudet ja käyttökytkennät, jotka suoritetaan etupanelissa olevilla säätimillä.

Teknillisiä tietoja:

Ulostuloteho 2x30 W. Sovitusimpendanssit 4–16 ohmia. Toistoalue 20–30.000 Hz. Särö alle 1 %. Alueet ULA (88–108 MHz), keskipitkät aallot (535–1605 kHz). Herkkyydet ULA 2,0 uV ja keskipitkät 30 uV.
Mitat 11x33,5x51 cm.
Paino 14 kg. **Hinta 1.750,–**

JVC-NIVICO SPR-471E Hi-Fi-luokan stereolevysoitin

Tämän levysoittimen hienouksia ovat kaikkiin suuntiin tasapainotettu äänivarsi, höyhenenkevyesti toimiva automaattinen äänivarren laskulaite ja erittäin korkeatasoinen timanttikärjellä varustettu magneettinen äänirasia. Moottori on rakenteeltaan nopeussäädöllä varustettu ulkopyörijä, jonka veto on erittäin tasainen.

Teknillisiä tietoja:

Käyttöjännite 220 V. Taajuusalue 20–20.000 Hz ± 2dB. Huojunta alle 0,1 %. Särö alle 1 %. Kanavaerotus yli 30 dB. Neulapaino 3–4 g. Nopeudet 45, 33 1/3 ja 16 2/3 r/min.
Mitat 27,4x47,0x38 cm.
Paino 6,5 kg. **Hinta 510,–**

JVC-NIVICO GB-1E ainutlaatuinen stereokaiutinjärjestelmä

Nivico-pallokaiutin on pitkälle kehitettynä tuotteena toistaiseksi ainutlaatuinen maailmassa. Nyt on ensi kertaa pystytty valmistamaan kaiutinjärjestelmä, jolla on äänen säteilijälle luonnollinen pallonmuoto ja joka samalla pystyy toistamaan koko äänirekisterin matalimmasta bassosta alkaen. Kaksi palloa muodostaa ihanteellisen stereojärjestelmän, jossa stereovaikutelma on kuuntelupaikasta riippumaton.

Teknillisiä tietoja:

Kaiuttimet: 4 kpl laajaliikkeisiä kaksoiskartiolla varustettua 5″ basso/keskialuekaiuttimia, 4 kpl 2″ korkeaäänitorvikaiuttimia. Kaiuttimet on sijoitettu hermeettisesti suljettuun palloon. Teho 80 W (huipputeho), 25 W (RMS). Toistoalue 20–20.000 Hz. Jakotaajuus 5.000 Hz. Sovitusimpendanssi 8 ohmia. Koko Ø 34 cm.
Paino 13 kg. **Hinta 940,–**
Jalka 100,–

JVC-NIVICO TD-344U Stereonauhuri

3-nopeuksinen pääteasteeton stereonauhuri, jossa on sisärakenteiset rinnakkais- ja moniäänitysmahdollisuudet. 3-numeroinen laskijalaite ja äänitystasomittarit kuuluvat kojeen varusteisiin.

Teknillisiä tietoja:

8 transistoria, 4 diodia. Käyttöjännite 220 V, 50 Hz. Kelakoko 7″. Uraluku 4. Nopeudet 19, 9,5 ja 4,75 cm/sek. Toistoalue 40–19.000 (nopeus 19 cm/sek). Huojunta 0,15 % (nopeus 19 cm/sek), 0,25 % (nopeus 9,5 cm/sek). Kohinaetäisyys 50 dB.
Mitat 35x30x17,4 cm. Paino 8 kg.

JVC-NIVICO STH-10E Stereokuulokkeet

Voimakkuuden säätimillä varustetut kuulokkeet, joiden tekninen laatu on erittäin korkea.

Teknillisiä tietoja:

Toistoalue 20–20.000 Hz. Vuotiheys 6.800 gaussia. Tehonsieto 500 mW/kanava. Sovitusimpendanssi 8 ohmia. Johdon pituus 3 m.
Paino 360 g. **Hinta 160,–**



Stereolaitteet

JVC-NIVICO 5010-U Stereoviritin/vahvistin

Tämä laite on varustettu samanlaisella SEA-sävynsäätöjärjestelmällä kuin 5020-U. 5010-U:n kokonaispääteteho on 40 W, joten se soveltuu hyvin käytettäväksi pienissäkin kuuntelutiloissa.

Teknillisiä tietoja:

Ulostuloteho 17+17 W 8 IHF. Sovitusimpendanssit 4–16 ohmia. Toistoalue 30–30.000 Hz (–3dB). Särö alle 1 % (1 kHz). Alueet: Ula ja keskipitkät. Herkkyydet ULA 2,5μV, keskipitkät 30μV.
Mitat 12x42x33 cm.
Paino 8 kg. **Hinta 1.520,–**

JVC-NIVICO CCR-660F Stereokasettinauhuri

Tämä pääteasteeton kasettinauhuri vastaa teknillisiltä ominaisuuksiltaan normaalia 7″:n avokelastereonauhuria. Suuret äänitystasomittarit, liukusäätimet, pikapysäytys ja 3-numeroinen laskijalaite tekevät käytön helpoksi. Automaattipysäytys nauhan lopussa pompauttaa kasetin ylös.

Teknillisiä tietoja:

14 transistoria, 8 diodia. Käyttöjännite 220 V, 50 Hz. Uraluku 4. Toistoalue 30–15.000 Hz. Huojunta alle 0,25 % RMS. Kohinaetäisyys yli 40 dB.
Mitat 8x25x22,5 cm.
Paino 3,15 kg. **Hinta 895,–**

JVC-NIVICO 5395 Kaiutinkabinetti

Tämä kaiutin on tehty nimenomaan 5010-U-vahvistinta varten. Tehon sieto on suuri, max. 40 W. Kotelo on pähkinäpuinen ja himmeälakattu.

Teknillisiä tietoja:


2-tiejärjestelmä
Kaiuttimet: 8″ keski- ja matalaäänikaiutin, 2″ korkeaäänikaiutin
Tehon sieto: 40 W huipputehoa, 20 W jatkuvatehoa
Sovitus: 8Ω
Toistoalue 40–20000 Hz
Mitat 47 x 26,5 x 22 cm
Paino 5,2 kg. **Hinta 285,–**

JVC-NIVICO STH-2E Stereokuulokkeet


Nämä Hi-Fi-luokan kuulokkeet toistavat luonnollisesti hälyisissäkin olosuhteissa. Joustavat korvatyynyt tekevät pitkäaikaisenkin kuuntelun miellyttäväksi.

Teknillisiä tietoja:

Toistoalue 20–20.000 Hz. Vuotiheys 6.600 gaussia. Sovitus 8 ohmia. Tehonsieto 500 mW. Johdon pituus 2 m.
Paino 300 g. **Hinta 79,–**




①



②



③



④



KAIUTINKABINETIT

① **JVC-NIVICO 5310**
Hi-Fi-luokan kaiutinkabinetti

Kirjahyllyyn sopiva kaiutinkabinetti, jossa on jakosuotimella varustettu 3-tiejärjestelmä.
Teknisiä tietoja:
Kaiuttimet: keski- ja matalaäänikaiutin 6½, korkeaäänikaiutin 2″, Super-äänikaiutin 2″. Teho 25 W (max), 18 W (RMS): Toistoalue 40–20.000 Hz. Sovitusimpendenssi 8 ohmia. Jakotaajuudet 7.000 ja 10.000 Hz. Koko 43 x 28 x 20 cm. Paino 5,5 kg. **Hinta 330,–**

② **JVC-NIVICO 5320**
Hi-Fi-luokan kaiutinkabinetti

Jakosuotimella varustettu 3-tiejärjestelmällinen kaiutinkabinetti, jossa korkeaäänikaiuttimen ulostuloteho on säädettävissä.
Teknisiä tietoja:
Kaiuttimet: keski- ja matalaäänikaiutin 8″, korkeaäänikaiutin 3½, korkeaäänikaiutin 2″. Teho 30 W (RMS). Toistoalue 35–20.000 Hz. Sovitusimpendanssi 8 ohmia. Jakotaajuudet 5.000 ja 10.000 Hz. Koko 51 x 33 x 25 cm. Paino 9 kg. **Hinta 430,–**

JVC-NIVICO 5304
Hi-Fi-luokan kaiutinkabinetti

Loistoluokan kaiutinkabinetti, jonka etupanelissa on erillissäädöt keski- ja korkeaäänikaiuttimille. Nelitiejärjestelmän jakotaajuudet ovat 1.500 Hz, 7.000 Hz ja 10.000 Hz.
Teknisiä tietoja:
Kaiuttimet: Matalaäänikaiutin 12″, keskiäänikaiutin 6½″, korkeaäänikaiutin 3½″, huippukorkeaäänikaiutin 2″. Teho 40 W (RMS), 80 W (huipputeho). Toistoalue 30–20.000 Hz. Sovitusimpendanssi 8 ohmia. Koko 63 x 39 x 35 cm. Paino 16 kg.
Hinta 720,–

STEREOYHDISTELMÄT

③ **JVC-NIVICO MSL-300 E**
Stereolaitteisto

Ihanteellinen kotistereosarja, joka koostuu viritin/vahvistin yhdistelmästä, jonka kanteen on sijoitettu levysoitin. Erilliset kaiuttimet. Liitäntämahdollisuudet: lisäkaiutin, stereokuuloke ja nauhuri.
Teknisiä tietoja:
Alueet: ULA ja keskipitkät aallot. Herkkyys ULA 4 uV (S/N 30 dB), KP 300 uV (S/N 30 dB). Pääteteho 2 x 8 W (musiikkiteho 2 x 15 W). Levysoittimen nopeudet: 33⅓ ja 45 r/min. Levylautasen koko: 9″. Äänipää: keraaminen. Mitat 160 x 480 x 150 mm. Kaiuttimen paino: 2 kg.
Hinta 945,–

④ **JVC-NIVICO MSL-501 E**
Stereoyhdistelmä

Yhteenrakennettu viritin, vahvistin ja levysoitin sekä erilliset kaiuttimet. Tämän vahvistimen äänensävysäädöt on toteutettu SEA-systeemillä (muokkaustaajuuksina 50, 250, 5.000 ja 15.000 Hz). Tehokas pääteaste (2 x 17 W musiikkitehoa), ULA-AM-radio ja 2-nopeuksinen levysoitin sekä hyväläatuiset kaiuttimet tekevät tästä laitteistosta huippuluokan "koti-stereopaketin."
Teknisiä tietoja:
27 transistoria, 18 diodia. Aaltoalueet ULA ja keskipitkät. Herkkyys ULA 10 uV, AM 350 uV. Pääteteho 2 x 17 W. Nopeudet 33⅓ ja 45 r/min. Levylautasen koko ø 10″. Laitteiston mitat 16 x 50 x 37,5 cm. Laitteiston paino 9,4 kg. Kaiuttimien mitat 35,5 x 27 x 19 cm.
Hinta 1.595,–

JVC
NIVICO

LEVYSOITTIMET

① **PHILIPS GA-104**
Stereolevysoitin

GA-104 on helppokäyttöinen ja todella edullinen levysoitin toistamaan stereomusiikkia. Tukevan rakenteensa ansiosta se sopii mainiosti perheeseen, jossa on paljon nuoria musiikin ystäviä. Levysoittimessa on tyylikäs metallinen äänivarsi ja säädettävä neularasko sekä automaattinen levyä ja neulaa säästävä mekaaninen äänivarren nosto- ja laskulaite. Ja pölysuojana läpinäkyvä akryylikansi.

Hinta 153,–

② **PHILIPS AUTOMATIC GA-205**
Levysoitin

3-nopeuksinen automaattilevysoitin. Hydraulisesti vaimennettu äänivarren lasku- ja nostomekanismi kohtelee hellävaroen levyjänne. Levyn päätyttyä äänivarsi palautuu automaattisesti paikalleen. Soittaa kaikenkokoisia levyjä sekä monona että stereona. Timanttineula.

Hinta 231,–

③ **PHILIPS STEREO GF-604**
Verkko- ja paristokäyttöinen vahvistinlevysoitin


Verkko- ja paristokäyttöisen, kannettavan GF-604:n levysoittimessa on resonanssiton metallinen äänivarsi, neulapaineen säätö ja levyä säästävä äänivarren laskulaite. Stereovahvistin sekä kantena toimivat kaksi kaiutinta antavat hyvän äänentoiston. "Elektromatik"-kytkin vaihtaa automaattisesti tehon syötön paristoilta verkolle ja päinvastoin. Liitäntämahdollisuudet nauhurille.

Hinta 497,–

ÄÄNINAUHAT

Kasettiääninauhat:

C-60-NIVICO	**Hinta**	**8,–**
C-90-NIVICO		**11,50**
C-60-MAXELL		**9,–**
C-90-MAXELL		**12,–**




①




②




③









RADIOPUHELIMET

JVC-NIVICO TCR-500
LA-radiopuhelin

2 kanavaa 27 MHz taajuusalueella. Sateenkestävä all-weather-rakenne. 13 transistoria, lähettimen pääteteho 1 W (input), 2 kanavaa, kohinasalpa, paristojen tarkistusmittari. Paristot 8x 1,5 V. Liittimet lisäparistoja, erillisiä (vaihtoehtoisesti) mikrofonia ja kuuloketta varten. Kantamat: merellä 10–30 km, maastossa 3–8 km, kaupungissa 1–1,5 km. Mitat 254 x 90 x 30 mm. Paino 1 kg. **Hinta 450,–**

KIIKARIT

KIIKARIT
Copitar-kiikarit 7 x 50 ja 8 x 30

Copitar-kiikarit edustavat tunnettua japanilaista optiikkateollisuutta. Ne ovat erittäin valovoimaisia, joten Copitar soveltuu erinomaisesti esimerkiksi vesilläliikkujan kiikariksi. Hintaan sisältyy nahkainen kantolaukku ja kantohihnat.
Hinnat 7 x 50 **135,–** suositellaan merikäyttöön
8 x 30 **97,–** suositellaan retkeilykäyttöön

AUTOANTENNIT

AUTOANTENNIT

T-60
Yleisantenni, pintakiinnitys, pituus 1473 mm. **Hinta 19,–**

AF-160
Jousiantenni, pintakiinnitys, pituus 1350 mm. **Hinta 27,–**

L-3
Upotettava, lukittava, pituus 1100 mm.Upotusosa 280 mm. **Hinta 29,–**

L-4
Lukittava, upotettava, pituus 1300 mm, upotusosa 420 mm. **Hinta 30,–**

L-5
Lukittava, upotettava, pituus 1740 mm, upotusosa 515 mm. **Hinta 34,–**

UN-294
Sivukiinnitteinen, 3-jaksoinen, pituus 1300 mm. **Hinta 27,–**

MO-6445 moottoriantenni
Uppokiinnitteinen antenni. Käyttöjännite 12 V. Pituus 1016 mm. 1016 mm. **Hinta 110,–**

TV-ANTENNIT

III alue (kanavat 5–12)

FESA-4-BC	**Hinta 24,–**
FESA-F4-BC seinäkiinnitys	" **34,–**
FESA-6-BC	" **36,–**
FESA-10-BC	" **58,–**
FESA-13-BC	" **72,–**

Toimitamme myös muita TV-antenneja päivän hintoihin.

TELECALL

A Pääkoneesta sivukoneille järjestelmä

Pääkoneet:

TELECALL-7501 1:lle sivukoneelle	**Hinta mk 90,–**
TELECALL-7503 3:lle sivukoneelle	**mk 130,–**
TELECALL-7505 5:lle sivukoneelle	**mk 220,–**
TELECALL-7510 10:lle sivukoneelle	**mk 260,–**


Sivukoneet:

TELECALL-75R	**mk 45,–**
TELECALL-75RP estokytkimellä	**mk 60,–**
TELECALL-WF sivukone sisäoveen	**mk 30,–**
TELECALL-WI sivukone ulko-oveen	**mk 33,–**
TELECALL-TM-O kaiutin A-järjestelmään	**mk 152,–**
MASCOT-646 verkkolaite 220 V/6-9 V	**mk 76,–**
MC-82023-KJMO kytkinrasia liitosjohtoineen	**mk 16,–**


B Kaikilta kaikille järjestelmä


TELECALL-7503A Max 4 pääkonetta	**mk 140,–**
TELECALL-7512J Max 13 päkonetta	**mk 160,–**
TELECALL-7505E Max 6 pääkonetta	**mk 230,–**
TELECALL-7510E Max 11 pääkonetta 75-sarja vaatii Mascot-646 ja liitosj.	**mk 270,–**
TELECALL-TA-O kaiutin B-järjestelmään	**mk 152,–**
TELECALL-VIP-10	**mk 265,–**
TELECALL-VIP-20 Max 20+5 ET-VIP	**mk 315,–**
TELECALL-VIP-40 Max 40+10 ET-VIP	**mk 510,–**
TELECALL-ET-VIP	**mk 110,–**
PSA-5 verkkolaite vahvistajalla Max 25	**mk 245,–**
PSA-10 verkkoaite vahvistajalla Max 50	**mk 330,–**


Uutuus TELECALL-VIP pääkoneet (kuvat seuraavalla sivulla) ovat varustetut sekä kaiuttimella että käsimikrokuulokkeella.



7501


7503


7505


7510



75RP



75R


WI



WF






646



7512J



7512J



7505E



7510E


VIP-10



VIP-20



VIP-40



ET-VIP



PSA-5
PSA-10



Mini A



Mini R


ET-1


ET-6


ET-12


ET-DW



Pääkoneesta sivukoneille järjestelmä

TELECALL-Mini A yhdistelmä Hintaan sisältyy pää- ja sivukone sekä 20 m johtoa ja 9 V:n paristo.	**Hinta 72,–**
TELECALL-Mini R yhdistelmä Hintaan sisältyy pää- ja sivukone.	**84,–**
TELECALL-Mini F-sisäovi yhdistelmä	**78,–**
TELECALL-Mini 1-ulko-ovi yhdistelmä	**87,–**
Verkkolaite Mascot-Mini 646 220 V/9 V=	**76,–**
MS12 x 0.6 sisäjohto	**20,–/100 m**
MU-2 x 0.8 ulkojohto	**18,–/100 m**

D HUONE- JA OSASTOPUHELIMET

HUONEPUHELIN ET-1
Kahdelle tai neljälle rinnakkaispuhelimelle. Pöytä- tai seinäsovitus. Väri harmaa. **Hinta 81,–**

OSASTOPUHELIN ET-6
Pääkoneeksi kuudelle huonepuhelimelle tai 2–7 kaikilta-kaikille osastopuhelimille. Pöytä- tai seinäsovitus. Väri harmaa. **Hinta 120,–**


OSASTOPUHELIN ET-12
Pääkoneeksi kahdelletoista huonepuhelimelle tai 2–13 kaikilta-kaikille osastopuhelimille. Pöytä- tai seinäsovitus. Väri harmaa. **Hinta 140,–**

OVIPUHELIN ET-DW yhdistelmä **Hinta 155,–**
Verkkolaite Mascot 646 **Hinta 76,–**

Lankalukumäärä:
ET-1 järjestelmässä 2 lankaa paristokäytöllä, 3 lankaa verkkolaitteella.

Lankalukumäärä:
ET-6 ja **ET-12** kaikilta-kaikille järjestelmissä puhelimien lukumäärä lisättynä 3:lla.

Yhteydenottomahdollisuuksia



PARRANAJOKONEET

(1) PHILIPS STANDARD HP 1123

Joustavat, ihoa myötäilevät leikkuupäät. Painonappityhjennys. Jännitteenvaihtokytkin. Mustahopea väriyhdistelmä oliivinvihrein painonapein. Musta kierukkajohto. Kevyt metallikotelo. 90 Super-terät.

Hinta 89,50

(2) PHILISHAVE 3 SPECIAL HP-1129
90 Super-teräyksikkö

Joustavat, ihoa myötäilevät leikkuupäät. Jännitteenvaihtokytkin. Mustahopea väriyhdistelmä oliivinvihrein painonapein. Musta kierukkajohto. Kevyt metallikotelo.

Hinta 109,–

(3) PHILISHAVE 3 DE LUXE HP-1122
90 Super-teräyksikkö

Joustavat, ihoa myötäilevät leikkuupäät. Painonappityhjennys. Entistä tehokkaampi painonappikäyttöinen tukanrajaaja. Verkkokytkin. Jännitteenvaihtokytkin. Väriyhdistelmä mustaa, vaaleanharmaata, hopeaa. Oliivinvihreä painonappi. Musta kierukkajohto. Kevyt metallikotelo.

Hinta 119,–

(4) PHILISHAVE-TASKUPARTAKONE HP-1214
Paristokäyttöinen

Joustavat, ihoa myötäilevät leikkuupäät. Asiallisen tyylikäs ulkonäkö. Yllättävän pienet ulkomitat. Ei tarvitsekoteloa. Painonappityhjennys. Taskupeili teräsuojuksen sisäpuolella. Helppo paristojen vaihto. Kuukauden ajo yhdellä neljän pienoispariston sarjalla. Mustahopea väriyhdistelmä oliivinvihrein painonapein.
90 Super-terät.

Hinta 64,–

VARATERÄT PHILIPS-KONEISIIN

HP-1906 S 90	13,–
SC-7962 iso	15,30
Harjahiilet 959-02	–,40

(5) BRAUN SPECIAL

Joustavasti laakeroitu painalluskiinnitteinen, teräksinen teräverkko, jossa kromattu liukupinta. Sivuleikkuri.

Hinta 99,–

(6) BRAUN SIXTANT

Kennokuvioinen, joustavasti kiinnitetty teräverkko päällystetty puhtaalla platinalla. Teräsarjassa 36 jaloteräksistä terää. Sivuleikkuri.

Hinta 118,–

(7) BRAUN SIXTANT-S

Karhennetut tarttumapinnat. Sivuleikkuri voidaan kytkeä ja pysäyttää ajon aikana. Sivuleikkurin hammasjaotus hienompi kuin muissa. Teräverkon kennokuviot hieman suuremmat kuin Sixtantissa. Ajaa erittäin tarkasti ja erittäin nopeasti.

Hinta 125,–

(8) BRAUN CASSETT

UUTUUS
Ensimmäinen paristokone, jossa Sixtant-tyyppinen ajomenetelmä. Ajo mahdollista missä vain, verkkovirrasta riippumatta. Toimii neljällä paristolla. Kätevä matkakotelo.

Hinta 74,–


(9) UUSI BRAUN SYNCHRON

vie sen vihoviimeisenkin partakarvan. Synchron-teräverkon kuusikulmaiset kennot japitkät leikkuuraot tavoittavat jokaisen partakarvan. Kunnollinen sivuleikkuri – kätevä parran muotoiluun ja hiusten rajaamiseen.

Hinta 132,–


Kätevä
Braun seinäteline partakoneita varten. Helppo kiinnittää mihin seinäpintaan tahansa. Kaikki partakonemallit sopivat tähän telineeseen.

Hinta 7,80


(1)


(2)



(3)



(4)


(5)




(8)


(6)


(7)



(9)



VALOHOITOVALAISIMET

① BBC-BL 500

Voitte valita joko ultravioletti-, infrapunasäteilyn tai pelkän infrapunasäteilyn. Ultraviolettisäteily antaa kauniin luonnollisen rusketuksen. Infrapunasäteily elvyttää ihon verenkiertoa ja lievittää kipuja. Valaisin on kokoonpantava ja siinä on kantokahva – helppo kuljettaa myös matkoilla. Sisäänrakennettu merkinantokello hälyttää, kun hoitoaika on päättynyt. Vakiovarusteina kahdet suojasilmälasit.
Kokonaisteho 500 W. UV + IP = 300 W, IP = 500 W
Mitat: korkeus suljettuna 7 cm, avattuna 31 cm, leveys 20 cm, syvyys 30 cm. **Hinta 184,–**

② PHILIPS HP-3603

Kiihottaa verenkiertoa ja tuo siten lievitystä reumaattisiin särkyihin, noidannuoleen, haavoihin, mustelmiin, vammoihin, nyrjähdyksiin, palohaavoihin, paleltumiin jne.
Hinta 79,–

③ PHILIPS HP-3108

Kätevässä pakkauksessa oleva aurinkolamppu, jossa on myös infrapunasauvat. Käyttöohje ja säteilytaulukko painettu koteloon.
Hinta 110,–

④ PHILIPS HP-3105

Antaa kauniin rusketuksen sekä lisää vastustuskykyä. Erikoisuutena kvartsisuodatin, joka estää ihoanne palamasta ultraviolettisäteilyssä. Merkkikello.
Hinta 154,–

⑤ SUOJALASIT
PHILIPS LB-2805

Lasit ovat välttämättömät nautittaessa alppiaurinkovalon ruskettavista säteistä.
Hinta 3,50

HIUSTENKUIVAAJAT

⑥ ADAX-FEMINETTE
Kupukuivaajat

Teho 600 W. Kuori iskunkestävää muovia. Pieneen tilaan mahtuva, kokoonpantava malli varustettu pöytäjalustalla. Pyörivä ilmavirta kuivattaa hetkessä. Pöytäteline vakiovarusteena.

Malli TH4

varustettu kiinteällä termostaatilla. Välijohdossa 3-portainen "viileä-haalea-lämmin" säätö-ohjain.
Hinta 110,–

Malli TH5

varustettu portaattomasti säädettävällä termostaatilla ja erillisellä "päälle/pois" kytkimellä. **Hinta 110,–**

Lattiajalusta edellisiin erillisenä. **Hinta 38,–**

⑦ PHILIPS HP 4110

HP 4110 on nykyaikaisesti muotoiltu, erittäin kevyt ja täsmällisesti tasapainoitettu yksikkö, jonka tehokkuus takaa lyhyen kuivausajan. Lisää liikkuma-alaa huppua käyttäen. Koje on varustettu kolmiasentoisella käyttökytkimellä: päällä/pois – kylmä/lämmin. Erillinen suulake takaa hyvän kiharointituloksen keskitetyn ilmavirran avulla.

Ominaisuudet

– Erinomainen, kestävä huppu
– Hyvä kuivausteho
– Erittäin kevyt – erinomainen tasapaino
– Suulake antaa joko vaaka- tai pystysuoran keskitetyn ilmavirran
– Päällä/pois – kylmä/lämmin-kytkin kahvassa
– Radio- ja TV-häiriösuojattu

Tekniset tiedot:


Jännite: – 220 V ja 220/240 V vaihtovirta
Teho: – 450 W
Varmuuskytkin: – Palautuva ylikuumennussuoja
Lämpötilan säätö: –Kvtkimen avulla: – 0 – päällä/pois
1 – kylmä
2 – lämmin
Johto: – PVC-johto/pituus 1,75 m. **Hinta 55,–**

KÄHERTIMET

① Vakes PS-266

Kähertimen kuumenevan osan paksuus 19 mm. Varusteena metallituki. Teho 24 W.

Hinta 39,–



LÄMPÖPAPILJOTIT

② CARMEN INTERNATIONAL

Carmen malli, joka sisältää 20 rullaa: 6 kpl suurta n:o 3/12, 10 kpl keskikokoista n:o 2/10 ja 4 kpl pientä n:o 1/8. Laite on salkkumallinen, jossa lisävarusteina kampaus- ja meikkipeilit, peilivalo sekä virta- ja valokytkimet. Tässä mallissa on vaihtomahdollisuus 110 V ja 220 V vaihtovirroille.


Hinta 178,–



③ CARMEN DE LUXE

Sisältää 20 rullaa kuten edellisessä mallissa. Salkkumalliseen laitteeseen kuuluvat lisäksi peili, peilivalo, virta- ja valokytkimet.


Hinta 158,–



④ CARMEN 20

Mallissa 6 kpl rullia n:o 4/12, 10 kpl n:o 3/10 ja 4 kpl n:o 1/8. Laite on laukun mallinen, läpinäkyvä ja kädensijalla varustettu. Laitteen kansiosa (samoin rullat kaikissa malleissa) kestää kovankin käsittelyn.

Hinta 108,–




⑤ CARMEN 18

Mallissa 4 rullaa n:o 3/10, 12 kpl n:o 2/10 ja 2 kpl n:o 1/8. Kansi yksiosainen ilman kantokahvaa.

Hinta 108,–

Saatavana myös musta kantolaukku. **16,–**




⑥ CARMEN 11

Muotoilultaan sama kuin Carmen 18. Mallissa on 3 jumborullaa n:o 4/12, 5 kpl n:o 3/10 ja 3 kpl n:o 1/8.

Hinta 78,–


Saatavana myös kantolaukku. **16,–**



⑦ CARMEN SWINGSETTER

5 suurta rullaa n:o 3/12. Ihanteellinen matkoilla ja kampauksen korjailuun.


Hinta 48,–



⑧ AUTO-CARMEN

5 suurta rullaa n:o 3/12. Laite on tarkoitettu matkakäyttöön ja se toimii 12 V vaihto- ja tasavirralla auton savukkeensytyttimen pistorasiaan kytkettynä. Voidaan käyttää myös veneissä ja asuntovaunuissa. Hintaan sisältyy peililaukku.

Hinta 58,–



IRTORULLAT

Saatavana 5 eri kokoa: n:ot 1/8, 2/10, 3/10, 3/12 ja 4/12.

Hinta pidikkeineen **3,50**/kpl.

⑨ CARMEN 3-VALOPEILI

Make-up peili, johon voidaan säätää päivänvalo, toimistovalaistus ja iltavalaistus. Tavallinen ja suurentava peili sekä säätö eri asentoihin.

Hinta 128,–





UUTUUS


CARMEN-14


Uusi monikäyttöinen Carmen-sarja, jossa on nimenomaan suomalaisten naisten hiuspituudelle sopivat rullat: 4 kpl suuria (n:o 3), 6 kpl keskikokoisia (n:o 2) ja 4 kpl pieniä (n:o 1) sekä mahdollisuus käyttää suurien rullien tilalla jumborullia (n:o 4) tarpeen mukaan 1–4 kpl.


Hinta 88,–


①


②


③


④


⑤


⑥

SÄHKÖLIEDET

- Kaikkien Strömberg-liesisarjan uunien sisämitat ovat: leveys 42 cm, korkeus 27 cm ja syvyys 42 cm. Kaikki liedet voidaan korottaa 90 cm korkuisiksi lisäalustan avulla.

① RLLC 3 PS

- Kaksi salamalevyä 1500 W Ø 15 cm ja 2000 W Ø 18 cm, sekä pikalevy 1200 W Ø 18 cm
- Tilava uuni 2000 W: uunitermostaatti, uunivalo ja uuni-ikkuna. Edestä säädettävä höyrynpoisto ja irrotettava uuninluukku.
- Säilytyskaappi.
- Liitäntäteho 6,7 kW.
- Mitat: lev. 50, kork. 85, syv. 62 cm. **Hinta noin 481,–**

② RLLC 4 PR

- Kaksi salamalevyä 1500 W Ø 15 cm ja 2000 W Ø 18 cm sekä kaksi pikalevyä 1200 W Ø 18 cm ja 1000 W Ø 15 cm.
- Tilava uuni 2000 W: GRILLIPISTORASIA, uunitermostaatti, uunivalo, uuni-ikkuna. Edestä säädettävä höyrynpoisto ja irrotettava uuninluukku.
- Säilytyskaappi.
- Liitäntäteho 8,2 kW.
- Mitat: lev. 50, kork. 85, syv. 62 cm. **Hinta noin 520,–**

Saatavana myös kahdella uunilla varustettuna Perheliesi 50–2 laji RLLC 4 PD. Hinta noin 712,–

③ RLTC 4 PR

- Kolme pikalevyä 1000 W Ø 15 cm, 1500 W Ø 18 cm ja 2000 W Ø 22 cm sekä salamalevy 1500 W Ø 15 cm.
- Tilava uuni 2000 W: GRILLIPISTORASIA, uunitermostaatti, uunivalo, uuni-ikkuna. Edestä säädettävä höyrynpoisto ja irrotettava uuninluukku.
- Säilytyskaappi ja leivinpeltien säilytyslokero.
- Liitäntäteho 8,5 kW.
- Mitat: lev. 60,kork. 85, syv. 62 cm. **Hinta noin 607,–**

④ RLLC 4 CC

- Automaattilevy 2000 W Ø 18 cm, kaksi salamalevyä 1500 W Ø 15 cm ja 2000 W Ø 18 cm sekä pikalevy 1000 W Ø 15 cm.
- Kelloautomatiikka, joka ohjaa uunin ja Automaattilevyn toimintaa sekä hälyttää tarvittaessa.
- Tilava uuni 2000 W: UUNIGRILLI 2500 W, grillimoottori PYÖRIVINE VARTAINEEN, uunitermostaatti, uunivalo, uuni-ikkuna. Edestä säädettävä höyrynpoisto ja irrotettava uuninluukku.
- Säilytyskaappi.
- Liitäntäteho 9,0 kW.
- Mitat: lev. 50, kork. 85, syv. 62 cm. **Hinta noin 888,–**
- Automaattiliesi-50 voidaan erikoistilauksesta, lisähintaan, varustaa katalyyttisesti toimivalla ITSEPUHDISTUVALLA UUNILLA. **Lisähinta 218,–**

⑤ RLTC 4 CC

- Automaattilevy 2000 W Ø 18 cm, salamalevy 1500 W Ø 15 cm ja kaksi pikalevyä 2000 W Ø 22 cm ja 1000 W Ø 15 cm.
- Kelloautomatiikka, joka ohjaa yläuunin ja Automaattilevyn toimintaa sekä hälyttää tarvittaessa.
- KAKSI UUNIA. Yläuuni 2000 W: UUNIGRILLI 2500 W, grillimoottori PYÖRIVINE VARTAINEEN, uunitermostaatti, uunivalo, uuni-ikkuna. Alauuni 2000 W: uunitermostaatti, uunivalo. Edestä säädettävät erilliset höyrynpoistot, sekä irrotettavat uuninluukut molemmissa uuneissa.
- Leivinpeltien säilytyslokero, jossa pistorasia keittiökojeita varten.
- Liitäntäteho 11,0 kW, rajoitettu ylivirtasuojalla I-vaiheliitäntäävarten.
- Mitat: lev. 60, kork. 85, syv. 62 cm. **Hinta noin 1.143,–**

⑥ RLXC 4 AB

- Kaksi Automaattilevyä 2000 W Ø 18 cm ja 1500 W Ø 15 cm, salamalevy 1500 W Ø 15 cm ja pikalevy 2000 W Ø 22 cm.
- Kelloautomatiikka, joka ohjaa toisen Automaattilevyn ja yläuunin toimintaa sekä hälyttää tarvittaessa.
- KAKSI UUNIA. Yläuuni 2000 W: HÄLYTTÄVÄ PAISTINLÄMPÖMITTARI, UUNIGRILLI 2500 W, grillimoottori PYÖRIVINE VARTAINEEN, uunitermostaatti, uunivalo ja uuni-ikkuna. Alauuni 2000 W: uunitermostaatti, uunivalo. Edestä säädettävät erilliset höyrynpoistot sekä irrotettavat uuninluukut molemmissa uuneissa.
- Leivinpeltien säilytyslokero, jossa pistorasia keittiökojeille.
- Liitäntäteho 11,5 kW, rajoitettu ylivirtasuojalla I-vaiheliitäntää varten.
- Mitat: lev. 70, kork. 85, syv. 62 cm. **Hinta noin 1.321,–**

(7) PÖYTÄPINTAAN UPOTETTAVA LEVYOSA (Laji RLHX 3)

- Automatik-levy Ø 18 cm, kaksi salamalevyä Ø 15 cm ja 22 cm sekä pikalevy Ø 15 cm. Kannellinen pistorasia keittiökojeita varten.
- Liitäntäteho 7,1 kW.
- Upotusaukon mitat: lev. 59 cm, kork. 10 cm, syv. 53 cm.

Hinta noin 353,–

Saatavana myös malli, jossa on 2 salamalevyä ja 2 pikalevyä laji RLHX 2.

Hinta noin 305,–

(8) KOMEROON UPOTETTAVA UUNI (Laji RLUB 1)

Uuni 2000 W, jossa on grillipistorasia. Uunitermostaatti, uunivalo ja ikkuna.

- 3-toiminen kytkinkello, joka ohjaa uunin toimintaa. Myös levyosan toimintaa voidaan ohjata uunin kellolla.
- Liitäntäteho 2,0 kW.
- Upotusaukon mitat: lev. 56 cm, kork. 62,7 cm, syv. 60 cm.

Hinta noin 568,–

Saatavana myös ilman kelloa oleva malli laji RLUB 2,

Hinta noin 426,–

(9) KESÄLIESI RLLB-2 BW

Salamalevy Ø 15 cm ja pikalevy Ø 15 cm. Uuni 1600 W. Vakiovarusteena uunigrilli 2000 W. Uunissa termostaatti, ylä- ja alalämmön valintakytkin, uunivalo, uuni-ikkuna ja höyrynpoistoputki venttiileineen. Merkkilamput ja säilytyslaatikko. Liitäntä pistorasiaan.
Mitat: lev. 43,5, syv. 59 ja kork. 85 cm.
Liitäntäteho 3,1 kW, tehonrajoitus.

Hinta noin 477,–

(9) STRÖMBERG RLLB-2 AL KESÄLIESI

Kaksi pikalevyä Ø 15 ja 18 cm. Uuni 1600 W. Uunissa termostaatti, ylä- ja alalämmön valintakytkin, uunivalo, 2-kertainen uuni-ikkuna ja höyrynpoistoputkiventtiileineen. Merkkilamput ja säilytyslaatikko. Liitäntä pistorasiaan. Mitat: lev. 43,5, syv. 59 ja kork. 85 cm. Liitäntäteho 2,6 kW, tehonrajoitus. (Mallia saa myös puolikiinteäliitäntäisenä ilman tehonrajoitusta, liitäntäteho 4,1 kW, laji RLLB-2 WL).

Hinta noin 380,–

(10) STRÖMBERG RLMB-2 AL PIENOISLIESI

2 pikalevyä Ø 15 ja 18 cm. Uuni 1600 W. Uunissa termostaatti, ylä- ja alalämmön valintakytkin, uunivalo ja uuni-ikkuna, höyrynpoistoputki venttiileineen. Merkkilamput. Liitäntä pistorasiaan. Mitat: lev. 43,5, syv. 59 ja kork. 43,7 cm. Liitäntäteho 2,6 kW, tehonrajoitus.

Hinta noin 337,–

ALUSKAAPPI RLM-ZA 9

Metallinen valkoiseksi maalattu, liedelle RLMB. Liesitason korkeus kaapin kanssa 85 cm.

Hinta noin 67,–

(11) STRÖMBERG RLMW-2 PIKKULIESI

Kaksi pikkulevyä Ø 15 ja 18 cm. Uuni 1200 W. Uunitermostaatti ja merkkilamput. Liitäntä pistorasiaan. Mitat: lev. 34, syv. 53 ja kork. 35 cm. Liitäntäteho 2,2 kW, tehonrajoitus. (Mallia saa myös puolikiinteää liitäntää varten ilman tehonrajoitusta, liitäntäteho 3,4 kW).

Hinta noin 267,–

ALUSKAAPPI RLM-ZA 6

Metallinen valkoiseksi polttomaalattu, liedelle RLMU 2 B. Liesitason korkeus kaapin kanssa 85 cm.

Hinta noin 74,–

(11) STRÖMBERG RLMW-2 B PIKKULIESI


Salamalevy Ø 15 cm ja pikalevy Ø 18 cm. Uuni 1200 W. Uunissa termostaatti ja uuni-ikkuna. Merkkilamput. Liitäntä pistorasiaan. Mitat: lev. 49, syv. 30 ja kork. 34 cm. Liitäntäteho 2,7 kW, tehonrajoitus.

Hinta noin 267,–


(12) PUTKIJALUSTA RLM-ZB 1

Metallinen, siniharmaaksi polttomaalattu. Liesitason korkeus alustan kanssa 85 cm.


Hinta noin 40,--




(7)




(8)



(9)



(10)



(11)

(12)

Oy Strömberg Ab



UPO-LIEDET

Tuotenumerot	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Levyt: Pika 1000 W Ø 145 mm	Pika 1500 W Ø 180 mm	Pika 2000 W Ø 220 mm	Salamapika 1500 W Ø 145 mm	Salamapika 1500 W Ø 145 mm Virtahana	Salamapika 2000 W Ø 180 mm	Salamapika 2000 W Ø 220 mm	Termostaatti 2000 W Ø 180 mm
01204	850	600	620			1	1	1			1
01206	850	600	620		1	1	1	1			
01208	850	500	620				2		1		1
01210	850	500	620				2		2		
01212	850	500	620				1		2		
01056	850	430	615	1	1						


Tuotenumerot	Uunit: Yläuuni, Sisämitat mm korkeu	leveys	syvyys	esilämm. teho W	paisto-teho W	Alauuni, Sisämitat mm korkeu	leveys	syvyys	paisto-teho W	Valaisin	Grillausvarust.	Liitäntäteho kW
01204	275	380	455	2500	1800	275	380	455	2000	×	×	12,1
01206	275	380	455	2500	1800	172	380	455	2000	×	×	11,6
01208	275	380	455	2500	1800					×	×	10,1
01210	275	380	455	2500	2000					×	×	10,1
01212	275	380	455	2500	1600							7,5
01056	210	330	470	1800								2,6

	Hinta noin
01204	**1.144,–**
01206	**777,–**
01208	**725,–**
01210	**539,–**
01212	**485,–**
01056	**392,–**


LIESITUULETTIMET




①



②



③



④

① BBC-AF-60

Imee äänettömästi ja tehokkaasti keittiön käryisen ilman, suodattaa sen ja johtaa ilmanvaihtokanavaan. Pöly- ja rasvahiukkaset jäävät suureen suodatinpintaan, joka on helppo puhdistaa. Käyttö yksinkertaista – vain napin painallus. Puhallin 2-nopeuksinen, ilmamäärät 190 ja 250 m³/h. Mitat 17 x 60 x 47,5 cm. Ensiluokkainen liesivalaisin 2 x 40 W. Asennus vaivatonta. Puhallinmoottorin teho 100 W.

Hinta 360,–

② AXENTA-LIESITUULETIN

Lajit: Kv 67–50, leveys 50 cm. **Hinta 298,–**
Kv 67–60, ,, 60 cm. ,, **308,–**
Kv 67–70, ,, 70 cm. ,, **318,–**

- Rasvanpoistosuodatin vakiovarusteena.
- Monifill-aktiivihiilisuodatin lisävarusteena, jos hormia ei ole.
- Liitäntäteho yht. 130 W. Moottorin teho 90 W.
- Valaisin lamppu 40 W, kanta E 14. Valaisin toimii työvalona.
- Tuuletin voidaan asentaa poistamaan käryt myös yhdistelmälieden uunista, mikäli uuni ja levyosa on sijoitettu tarpeeksi lähekkäin.

③ FUTURUM LIESITUULETIN

Asennetaan n. 55 cm lieden päälle, josta se reunaimulla imee ruoankäryt ja kattoventtiilin kautta tuuletettavan huoneilman tehokkaasti. Uusi tyylikäs malli, 2 nopeutta. Moottorin täysteho 60 W, valaisin 40 W. Leveydet 50, 60 ja 70 cm, syvyys 45 cm, korkeus 26 cm. Tuuletusteho n. 500 m³/h.

Hinta 344,–

④ UPO LIESITUULETIN

Toimii reunaimuperiaatteella. Moottoriteho 60 W. Teho säädettävissä portaattomasti. Keskikokoisen n. 40 m₃ keittiön ilma vaihtuu tuulettimen avulla kymmenen kertaa tunnissa. Hiljainen käyntiääni. Valaisin teholtaan 40 W valaisee työtason. Vakiovarusteina 4 kpl UPONYL-muoviputkia, 2-osainen imusäleikkö, 2 kpl imuaukon kansia.

Malli	Korkeus cm	Leveys cm	Syvyys cm	Hinta
10100	23,7	50	48	**355,–**
10101	23,7	60	48	**367,–**
10102	23,7	70	48	**379,–**

KEITTOLEVYT

(1) VAKES K-767 N – 1200 W

Pikalevyn teho 1200 W. Säätökytkin 4-asentoinen. Merkkivalolamppu. Kehikko polttolakattua terästä. Kahvat siirtämistä varten. Kiinteä liitosjohto.

Hinta 69,–

STRÖMBERG RLHC-1

Pikalevy 1500 W. 7-asentoinen säätökytkin. Mitat 35 x 35 x 11 cm. Liitäntäjohto 2 m.

Hinta 80,–


(2) STRÖMBERG RLHW-2

Salamalevy 1500 W ja pikalevy 1200 W. 7-asentoiset kytkimet. Merkkilamppu. Emaloitu kehikko. Liitäntäjohto 1,3 m. Mitat: 30 x 49 x 11 cm. Liitäntäteho 2,7 kW.

Hinta 142,–



(1)



(2)

SILITYSRAUDAT

(3) FLAMINGO-8

Teho 1000 W. Paino 0,8 kg. Termostaatti ja lämpömittari. Kankaan laatua ja pohjan lämpötilaa osoittava asteikko 20°–

Hinta 45,–

(4) SÄÄTÖSILITYSRAUTA BA-02

Kevyt rauta, jossa on uusi matala muotoilu. Jännite 220 V. Teho 1000 W. Paino 930 g. Kiillotettu alumiinipohja. Kangaslaatuasteikolla varustettu termostaatti sekä merkkilamppu. Asteikko on sijoitettu kahvan päähän, jossa se on hyvin näkyvissä. 1,5 m kangaspäällysteinen, taipuisa liitosjohto.

Hinta 32,–

(5) PHILIPS HD-1121

Teho 1000 W. Paino 0,95 kg. Pohja alumiinia. Varusteina termostaatti merkkivalolamppuineen.

Hinta 59,–



(3)



(4)





(5)

PÖYTÄTUULETTIMET

(6) INDOLA PÖYTÄTUULETTIMET

Malli	Ilmamäärä m 3/min	Siipihalk. mm	Teho W	Huom	Hinta
TF-8N pöytätuuletin	8	200	19	2 nop.	52,–
FN-8 ,,	16	200	18	1 nop.+oskillointi	94,–
FN-10 ,,	27	250	25	2 nop.+oskillointi	155,–





(6)

SEINÄTUULETTIMET

(7) PAX-H-300 SEINÄTUULETIN

Seinä- ja kattoasennukseen. Varustettu kytkimellä ja iris-sulkijalla. Ilmamäärä 300 m³/h. Moottoriteho 25 W.

Hinta 137,–

(8) TUULIKKI ST-121

Kuivien tilojen huonetuuletin. Asennusasento vapaa. Upotusaukon Ø 200 mm, siiven Ø 190 mm, imuteho 460 m³/h. Tehontarve 30 W.

Hinta 96,–

TUULI ST-124

Roiskevesisuojattu huonetuuletin. Asennusasento vapaa. Upotusaukon Ø 260 mm, siiven Ø 240 mm, imuteho 1000 m³/h. Tehontarve 50 W.

Hinta 156,–


(9) AIRI STK-116

Pinnalle asennettava kuivien tilojen huonetuuletin, varustettuna iris-mallisella sulkijalla ja sisäänrakennetulla kytkimellä. Asennusasento vapaa, imuteho 500 m³/h. Tehontarve 30 W.


Hinta 135,–




(7)




(8)



(9)











VATKAIMET

① BBC-HR

Kätevä tehovatkaaja, josta lisävarusteilla täydennettynä saadaan pieni yleiskone. 3 nopeutta. Helppo käsitellä yhdellä kädellä, nopeuden valitsija ja laukaisija samassa kytkimessä. Kuori iskunkestävää muovia.
Vakiovarusteet: 2 lankavatkainta, 2 taikinakoukkua, seinäteline ja käyttöohje.
Teho 140 W. Mitat: korkeus 13 cm, leveys 18 cm, syvyys 9 cm. Paino 1,4 kg.

Hinta 99,–

Lisävarusteet:

Pöytäteline ja kulho	**43,50**
Raastin- ja leikkurilaite	**59,50**
Puserrin	**5,–**
Teholeikkuri ja kulho	**25,–**
Purkinavaaja	**40,–**

② PHILIPS HM-3060

Teho 110 W. Kolme työnopeutta. Vakiovarusteina tukevat vatkaimet ja taikinakoukut.

Hinta 98,–

Lisävarusteet:

Pöytäteline HM-3041	**23,–**

③ KENWOOD CHEFETTE-175 W

Tehosekoitin ja sähkövatkain. Teho 175 W, 3 nopeutta.
Vakiovarusteet: tehosekoitin, 2 vispilää, 2 kierteistä taikinakoukkua, sienäteline, käyttö- ja ruokaohjekirja.

Hinta 110,–

Lisävarusteet:

Teline uuninkestävine lasikulhoineen A 342	**70,–**
Vihannesleikkuri – 5 erilaista terää A 344	**81,–**

④ ADAX-H5

Teho 180 W. Erittäin kestävä kuori, 3 vuoden takuu. 3 nopeutta ei työaikarajoitusta, tekee taikinatkin loppuun asti. Vakiovarusteet: oikein taivutetut taikinakoukut, parivatkaimet ja seinäteline.

Hinta 103,–

Monipuoliset lisävarusteet tekevät Adaxista pienen "yleiskoneen":

Tehosekoitin	Adax-H5-1	**19,–**
Pöytäteline	" -H5-2	**24,–**
Ruostumaton teräskulho 2 lt	" -H5-3	**29,–**
Tulenkestävä lasikulho 3 lt	" -H5-4	**26,–**
Survontakoukku	" -H5-5	**7,50**
Veitsenteroitin		**16,–**
Perunankuorija		**59,–**
Vihannesleikkuri	" -H5-6	**37,–**

YLEISKEITTIÖKONEET

⑤ BBC-B2

Runko metallia.
Kotelo iskunkestävää muovia, helppo puhdistaa.
Vakiovarusteet:
Moottoriosa, joka ei vaadi huoltoa. Voimakas, tilava tehosekoitin 1,5 l. Sekoitus- ja vaivauskoneisto, johon kuuluvat: kannellinen 5 l:n muovikulho, kaksoislankavatkain sekä tukeva taikinakoukku ja muovinen taikinanleikkuri. Taikinalasta. Teho 500 W. 3 nopeutta: I-vaihe 10.000 krs/min, II-vaihe 15.000 krs/min. Lisäksi pikakäyttö tehosekoitinta varten. Ylikuormitusrele. Mitat: korkeus 41 cm, leveys 43 cm, syvyys 25 cm. Paino 9 kg.

Hinta vakiovarusteineen **440,–**

Tarkoituksenmukaiset lisävarusteet:

	Hinta
Mehulinko	**138,–**
Vihannesleikkuri, 6 terää	**68,–**
Lihamylly	**145,–**
Sitruspuserrin	**22,–**

⑥ KENWOOD CHEF A 701 A-PK80

Teho 450 W. Tukeva runko metallia, planetaarinen sekoitusliike, portaaton nopeudensäätö. Markkinoiden monipuolisin lisälaitevalikoima. Valmistaa 3 kilon taikinan 3 minuutissa. 4

voiman ulosottokohtaa. Vakiovarusteet: peruskone, tehosekoitin (lämmönkestävää lasia), taikinakoukku, vahva vispilä, lankavispilä, teräskulho, kaavin sekä käyttö- ja ruokaohjekirja. Kulhon tilavuus 3,8 l.

Hinta 547,–

Lisävarusteet:

Lasikulho
Teräskulho
Lihamylly
Makkarasuppilo
Perunankuorija
Purkinavaaja
Puserrinlaite
Sitruspuserrin
Vihannesleikkuri 4 rumpua
Vihannesleikkuri 5 terää, joista 1 tekee ranskalaiset perunat
Kahvimylly
Papuleikkuri
Teholeikkuri
Linkolisälaite
Tuoremehulinko
Leikkurilisälaite

(7) KENWOOD MAJOR A 707

Teho 450 W. Tukeva runko metallia, planetaarinen sekoitusliike, portaaton nopeudensäätö. Markkinoiden monipuolisin lisälaitevalikoima. 4 voiman ulosottokohtaa.
Vakiovarusteet: peruskone, teräskulho, tehosekoitin (lämmönkestävää lasia), taikinakoukku, vahva vispilä, lankavispilä, käyttö- ja ruokaohjekirja. Teräskulhon tilavuus 7 l.

Lisävarusteet:
Perunankuorija
Puserrinlaite
Teräskulho
Muut lisävarusteet samat kuin Kenwood Chefillä.

Hinta 666,–

LEIVÄNPAAHTIMET

(8) BBC-TA-6

Kosketussuojattu, kvartsisauvoin varustettu infrapunapaahdin, joka paahtaa 2 viipaletta molemmilta puolilta samanaikaisesti. Automaattinen virrankatkaisija ja leivänpoisto sekä säätölevy paahtoajan valitsemista varten, säätömahdollisuudet 1–9. Ulosvedettävä murujenkerääjä. Teho 700 W. Mitat: korkeus 15 cm, leveys 32 cm, syvyys 8 cm.

Hinta 92,–

(9) SHARP AUTOMAATTINEN LEIVÄNPAAHDIN

Teho 1000 W.

Automaattinen kahden viipaleen paahdin.
Leipäviipaleiden paahtotummuus säädettävissä.
Kun haluttu tummuus on saavutettu nousevat leipäviipaleet automaattisesti ylös ja virta katkeaa.
Kuoriosa kiiltäväksi kromattu.
Takuu 1 vuosi. **Hinta 66,–**

VARRASPAAHTIMET

(10) BBC-GL-10

Kaunis ja kätevä grilli, joka sopii pieniinkin tiloihin. Vakiovarusteet: emaloitu tippurasvapannu, paahtoritilä, paahtovarras kiinnityshakasineen sekä irrallinen kädensija kuumien osien siirtelyä varten. Paahtimen moottori pyörittää automaattisesti varrasta. Merkkivalo. Etusivu varmuuslasia. Osat irrotettavia – helppo puhdistaa.
Teho 1000 W. Mitat: korkeus 27 cm, leveys 47 cm, syvyys 24 cm.

Hinta 245,–

Lisävarusteet:

Tulenkestävä lasivuoka	**15,50**
Šašlik-varusteet	**12,–**


(11) BBC-GL-17

Tilava, monien mahdollisuuksien luxus-paahdin, jossa valittavissa kaksi eri lämpötehoa. Paahtoritilän korkeutta voidaan säätää. Monipuoliset vakiovarusteet: paahtovarras kiinnityshakasineen, šaslik-varusteet, kädensija kuumien osien siirtelemistä varten, tulenkestävä lasivuoka, erikoispaahtoritilä, lämpöpannu infrapunavastusten päällä sekä automaattisena katkaisijana toimiva kytkinkello paahtoajan säätöä varten.
Etusivu varmuuslasia. Osat irrotettavia – puhdistaminen vaivatonta. Kehys metallia, kädensijat ja jalat kuumuutta eristävää muovia. Teho 1700 W ja 700 W. Mitat: korkeus 34 cm, leveys 57 cm, syvyys 31 cm.

Hinta 380,–


Lisävarusteet:

Pyörivä ritilä	**42,50**
Kaksoisritilä	**17,50**
Raskas paahtoritilä	**35,–**



(6)




(7)




(8)


(9)



(10)




(11)





①



②


③


④



⑤

MEHULINGOT

① BBC-FZ

Irrottaa tarkasti ja nopeasti mehun kaikenlaisista hedelmistä ja vihanneksista. Ei tukkeennu eikä ylikuumene – voidaan lingota yhtäjaksoisesti suuriakin määriä. Jätteet poistuvat automaattisesti sivulla olevaan muovisäiliöön. Kotelo iskun- ja haponkestävää muovia. Raastinterä ruostumatonta terästä. Teho 200 W. Moottorin kierrosnopeus 12000 r/min.
Mitat: korkeus 28 cm, leveys 31 cm, syvyys 19 cm, paino 3 kg.

Hinta 179,–

KAHVIKEITTIMET

② BBC-KF

Valmistaa 2–10 kupillista korkea-aromista suodatinkahvia 7 minuutissa. Vesisäiliö, jossa mitta-asteikko vesimäärän mittaamista varten sekä suodatinosa iskunkestävää muovia. Kahvikannu tulenkestävää lasia. Veden virrattua putkiston läpi katkeaa keitinosan virta automaattisesti. Lämpölevy pitää kahvin juomalämpöisenä halutun ajan. Kytkimessä merkkivalo. Tilavuus 1,5 l. Teho 1030 W.
Mitat: korkeus 28 cm, leveys 32 cm, syvyys 15 cm, paino 2,4 kg. Lisävarusteena saatavissa myös teesuodatin.

Hinta 199,–

③ PHILIPS HD-5105 KAHVIMATTI

Valmistaa hetkessä 2–5 kupillista hyvää kahvia ja pitää kahvin kuumana oikeassa 85° C tarjoilulämpötilassa. Vesisäiliö ja suodatin muovia, kannu lämmönkestävää lasia. Varustettu merkkivalolampulla. Teho 320 W.

Hinta 109,–

MUNANKEITTIMET

④ BBC-EA

Keittää 1–5 munaa kerrallaan juuri halutun kovuisiksi. Summeriääni hälyttää, kun keittoaika on päättynyt. Merkkivalo palaa ja ääni soi, kunnes virta katkaistaan kytkimestä. Kypsyminen tapahtuu vesihöyryssä. Vesimäärää säätelemällä saadaan munakovuus säädettyä sopivaksi. Mukana mitta-asteikko oikean vesimäärän annostelemiseksi.
Materiaali on iskunkestävää muovia, vesisäiliön sisäpinta teflonia. Teho 300 W. Mitat: korkeus 11 cm, leveys 23 cm, syvyys 10 cm.

Hinta 81,–

ASTIANPESUKONEET

⑤ BBC-RONDOTELLA-SL

Luotettava ja helppokäyttöinen!

– Pesee 4–6-henkisen perheen koko päivän astiat täysin automaattisesti kerralla.
– Kaikki 5 pesuohjelmaa voidaan valita samasta säätönupista JUURI OIKEA PESUOHJELMA KAIKENLAISILLE ASTIOILLE
– 2 – normaaliohjelma n. 65° C:ssa
– 3 – normaaliohjelma n. 50° C:ssa
– 4 – hienopesuohjelma n. 65° C:ssa
– 5 – hienopesuohjelma n. 50° C:ssa
– 6 – kylmä esipesuohjelma (astioille, jotka halutaan jättää kosteina koneeseen ennen pesua).
– 1 – "pikakäynti" ohjelmien muuntelua varten.
– Ohjelmien kulkua voidaan seurata etulevyssä olevasta asteikosta.
– Koneessa on kaksi pyörivää suihkuvartta. Oikein suunnitellut vesiaukot suuntaavat suihkut tasaisesti ja tehokkaasti koneen jokaiseen kohtaan.
– Automaattinen pesuaineen annostelu tapahtuu juuri oikealla hetkellä
– Koneessa on myös säiliö nestemäistä kirkastusainetta varten. Yksi täyttökerta riittää n. 100 pesukertaa.
– Vedenpehmennyslaite!
– Korit liukuvat tukevasti, mutta kuitenkin kevyesti kiskoilla ja ovat kokonaan ulosvedettävissä. Pesun aikana ne pysyvät paikoillaan niin, että astiat eivät pääse liikkuessaan särkymään.
– Sisäosat, myös korit, on päällystetty Rilsan-muovilla ja ne kestävät hyvin lämpöä ja erilaisia kemikaaleja.
– Ovi sulkeutuu sekä mekaanisesti että sähköisesti ja on siis turvallinen myös lasten kannalta.
– Kone voidaan sijoittaa joko vapaasti lattialle tai upottaa pöytätasojen alle. Sitä on helppo liikutella, koska edessä on kaksi säädettävää jalkaa ja takana kaksi pyörää. Päällyslevy on kuumuutta kestävää laminaattia ja se voidaan irrottaa.
– Vesiliitäntä kylmä- tai kuumavesiverkkoon paikallisten säädösten mukaisesti.

Teknisiä tietoja:

Syvyys	60 cm
Leveys	60 cm
Korkeus	85 cm
– ilman pöytätasoa	82 cm
Paino	67 kg
Liitäntäteho	3300 W, 16 A sulake
Jännite	220 V
Lämmitysvastus	3000 W
Käyttöpumppu	300 W
Tyhjennyspumppu	130 W/nostokorkeus 1 m
Liitäntäletku	1,5 m/halkaisija ½"
Poistoletku	1,3 m

Hinta 1.895,–

PÖLYNIMURIT

① BBC-SH480 KÄSIPÖLYNIMURI

Kevyt ja kätevä joka kodin imuri. Imee pölyt perusteellisesti. Yhdistelmäsuutin muuttuu jalan painalluksella lattiasuuttimesta mattosuuttimeksi. Paperiset pölypussit ovat helposti vaihdettavissa.
Vakiovarusteet: yhdistetty lattia- ja mattosuutin, kulmasuutin, huonekalusuutin, 2 metalliputkea ja kädensijа. Mitat: korkeus 18,3 cm, leveys 13,5 cm, pituus 45,5 cm. Paino n. 2,8 kg, täysin varustein n. 4–5 kg. Teho 480 W. Ei aiheuta TV- ja radiohäiriöitä. **Hinta 240,–**

② BBC-SB 650 PÖLYNIMURI

Teho 650 W. Kotelo iskunkestävää muovia. Erityinen pölynosoitinmittari. Helppo liikutella. Useita erilaisia suulakkeita, jotka ovat helposti vaihdettavissa. Imuteho maks. 1.800 mm vp; ilman läpimeno 2160 l/min. Paperinen pölypussi helposti vaihdettavissa. Säilytys pystyasennossa, vie vähän tilaa.

Hinta 340,–

③ HOLLAND ELECTRO LUCKY HE-FL6

Teho 570 W, imuteho 1680 mm/vp, max. ilmamäärä 1500 l/min. Suuttimet: tehokas Combi-suutin matto- ja lattiapintoja varten, tekstiili- ja saumasuutin sekä pyöreä harja. Poistoilma

Hinta 225,–

④ HOLLAND ELECTRO HE-SPLENDY-AC6

Teho 600 W, imuteho 1660 mm/vp., max. ilmamäärä 1500 l/min. Suuttimet: tehokas Combi-suutin matto- ja lattiapintoja varten, tekstiili- ja saumasuutin sekä pyöreä harja. Uusi muotoilu, ylös päin suuntautuva poistoilman puhallus. Säilytys pystyasennossa vie vähän tilaa, mukana kiinnityskoukku

Hinta 296,–

⑤ NILFISK-GA 70

Moottorin teho 350/500 W. Imuteho: 1500 mm vesipilari x maksimi ilman läpivirtaus 2040 l/min. Voidaan myös käyttää ilman paperipussia. Lisävarusteita: maaliruisku, hiustenkuivaaja, mikrosuodatin, koirasuka ym. Moottorilla 5 vuoden ta-

Hinta 385,–

⑥ NILFISK-GA 71

Moottorin teho 500 W. Pölysäiliö 2 l.Paino 11,5 kg, imuteho 1500 mm vesipilari x maksimi ilman läpivirtaus 2640 l/min. NILFISK-GA 71 on teollisuuspölynimurisarjasta pienin ja soveltuu mitä parhaiten kaikkiin niihin kohteisiin missä talouspölynimuri NILFISK-GA 70 on teholtaan liian pieni.

Hinta vakiovarusteineen **890,–**

⑦ NILFISK-GA 72


Moottorin teho 1000 W. Pölysäiliö 46 l. Paino 31 kg. Imuteho: 1500 mm vesipilari x maksimi ilman läpivirtaus 4400 l/min. Kaksimoottorista Nilfisk-teollisuuspölynimuria GA 72 on kaksi versiota, 38 mm:n (lähinnä laitoskäyttöön) ja 50 mm:n (lähinnä teollisuuskäyttöön) imuaukolla ja varusteilla. Molempiin malleihin voidaan suurten lattiapinta-alojen puhdistusta varten kytkeä lisävarusteena saatava, 500 mm leveä kiinteä lattiasuulake sekä työntökahva.


Hinta GA 72/38 vakiovarusteineen **1.640,–**
Hinta GA 72/50 vakiovarusteineen **1.760,–**


⑧ UPO PÖLYNIMURI


Teho 550 W, imuteho 32,0 l/sek. Vakiovarusteina yhdistelmä-, rako-, pöly- ja tekstiilisuulakkeet. Moottori varustettu kolminkertaisella äänenvaimennuksella. Imuputkien ja imuletkun sisäpinnat sileät, näin ei synny ylimääräisiä vastuksia imuteholle.


Hinta 260,–














⑨ NILFISK-GV 21 VESI-IMURI

Moottorin teho 500 W. Säiliö 20 l. Paino 18 kg. Imuteho: 1500 mm vesipilari x maksimi ilman läpivirtaus 1800 l/min. Nilfisk vesi-imuria GV 21 voidaan käyttää sekä veden että pölyn imuroimiseen. Sopii erinomaisesti mm. myymälöiden ja huoltoasemien käyttöön. Lisävarusteena 500 mm leveä kiinteä lattiasuulake. **Hinta** Pöly/vesi-imurointivarusteineen **1.285,–**

⑩ NILFISK-BMA 2 LATTIAKIILLOTIN

Moottorin teho 300 W. Paino 10,5 kg. Varusteina 3 vahausharjaa ja 3 kiillotusharjaa sekä 3 huopalaikkaa. Koneen paino, voimakas moottori ja tasapainotettu tehokas 3-harjamenetelmä aikaansaavat kestävän kiiltopinnan vähällä vahalla.
Hinta 455,–

PESUKONEET

⑪ ROSENLEW ALGOR

10 täydellistä pesuohjelmaa, lisäksi erikoinen villapesuohjelma, tehokas linko 550 r/min. Pesee myös biologisesti
Hinta 1.320,–

⑫ PHILIPS-HN-3154

Täysautomaattinen pesukone, jossa on 16 pesuohjelmaa, mm. villanpesu sekä BIO-ohjelmat.
Tekniset tiedot: Tilavuus: 1–5 kg kuivaa pyykkiä. Sähköliitäntä: 220 V, 50 Hz, 2000 W/3100 W (vaihdettavissa). Pumppu: Teho 25 l/min. Rummun nopeus: Pesussa 45 k/min. Lingottaessa 1000 k/min. Pesurytmit: Normaalirytmi: 11–4–11 vaihtosuuntainen. Hidas rytmi: 5–10–5 vaihtosuuntainen. Erittäin hidas rytmi: 3–27–3 yksisuuntainen. Pesulämpötilat: 30°, 40°, 50°, 60° ja 90°C. Lämmitysvastus: 1700 W tai 2800 W (vaihdettavissa). Vesiliitäntä: Kumiletku 3/4″ BSP tai välikappaleella 1/2″ BSP-kierteelle. Aineet: Kansilevy: Uuniemaloitu alumiini. Ulkopinnat: Uuniemaloitu teräslevy. Rumpu: Ruostumaton teräs. Ulkorumpu: Lämmönkestävää, stabiloitua polypropyleeniä. Mitat: korkeus: 85 cm työskentelytaso 100 cm (kokonaiskorkeus) Leveys: 62,5 cm. Syvyys: 53,5 cm. Paino: 103 kg netto.
Hinta 1.700,–

⑬ UPO-PESUKARHU

Tekniset tiedot: Korkeus 680 mm + vääntimet n. 20 mm, leveys 600 mm + letkujen vaatima tila 30 mm, syvyys 410 mm, nettopaino n. 65 kg, rummun tilavuus 40 l, pesuteho 3–4 kg kuivana punnittua pyykkiä, rummun pyörimisnopeus pesussa 53 r/min, lingotessa 360 r/min, käyttöjännite 220 V~, liitäntäteho 2200 W, lämmitysvastus 2000 W, liitäntäjohdon pituus 2,7 m. Rakenne: Rumpu ja allas ruostumatonta terästä, vaippa polttomaalattua teräslevyä, kansi ja yläkehys rilsanoitua teräslevyä, kädensijat kestomuovia.
Vapaavalintaiset ohjelmat. Perusohjelmia on 8, minkä lisäksi voidaan valita lisäohjelmia pesutottumuksien, uusien vaatelaatujen ym. vaatimuksien mukaan. Liotus- tai esipesuohjelma valittavissa erillisenä mihin tahansa pesuohjelmaan. Automaattinen lisäaineiden annostelulaite mahdollistaa pehmennys-, antistaattisen sähkönpoisto- ym. lisäaineiden käytön. Lämpötila vapaasti valittavissa. Kolme käyntirytmiä pesussa. Kaksi vesimäärää ohjelmien mukaan. Vesimäärät n. 16 ja 24 l. Kuivakuumenemissuoja lämmitysvastus kytkeytyy vasta kun koneessa on oikea vesimäärä.
Tulvakytkin, joka estää vesivahingot vikatapauksessa.
Kansikytkimen lisäksi koneessa on varmuuslukko lapsia varten. Kone on helposti siirrettävissä pyörien ja siirtokahvojen ansiosta. Poistoletkun päässä on nukkasihti, joka estää pesualtaan tukkeutumisen.
Hinta 1.575,–

SÄHKÖMANKELIT

⑭ UPO-SÄHKÖMANKELI 00752

Tekniset tiedot: Ulkomitat: Korkeus 298 mm, leveys 847 mm, syvyys 343 mm, paino n. 30 kg. Telat: Leveys 595 mm, läpimitta 110 mm, mankelointirako maksimi 13 mm, telojen avautumisrako maksimi 20 mm. Telojen puristusvoima n. 350 kg. Mankeliliina: Pituus 1650 mm, leveys 550 mm. Syöttönopeus: 2,8 m/min. Sähkötekniset arvot: Moottorin ottama teho 150 W, merkkivalo 0,1 W. Liittäminen verkkoon tapahtuu pistotulppaliitännällä maadoitettuun pistorasiaan. Käyttöjännite 220 V~, liitäntäjohdon pituus 2,55 m. Materiaalit: Telat eloksoitua kevytmetallia, liina pellavaa, päädyt polttomaalattua kevytmetallia, pöytälevy polttomaalattua teräslevyä.
Hinta 700,–
Jalusta. **Hinta 75,–**

UPO-SÄHKÖMANKELI 00751

Tekniset tiedot: Leveys 795 mm, syvyys 405 mm, korkeus 273 mm, jalustan korkeus 720 mm, käyttöjännite 220 V~, liitäntäteho 150 W, liitäntäjohdon pituus 3 m, telojen puristusvoima 350 kg. **Hinta 582,–**
Jalusta. **Hinta 51,–**

⑮ ROSENLEW KOTIMANKELI RMW 60

Puristusteho 400 kg, kaksitoiminen; joko automaattinen tai käsilaskostus. Paino 28 kg. **Hinta 545,–**
Jalusta. **Hinta 46,–**

ROSENLEW JÄÄKAAPIT

(1) **Rosenlew RSR 140** sisään rakennettava **Hinta 440,–**
RVS 140 vapaasti seisova **Hinta 480,–**
140 l pakastelokero 6,5 l.

Rosenlew RJV 165* lattia/seinämalli **RJS 165** seinämalli
Tilavuus 165 l, pakastelokero 7,5 l.
Hinta 587,–/537,–

Rosenlew RUJ 210*** lattia/seinämalli
Tilavuus 210 l, pakastelokero 17 l –18°C.
Ulkomitat 1040 x 551 x 648 mm. **Hinta 810,–**

(4) **Rosenlew RUJ 270***** lattiamalli
Tilavuus 270 l, pakastelokero 17 l –18°C.
Ulkomitat 1290 x 551 x 648 mm **Hinta 997,–**

(5) **Rosenlew RJP 195/190** yhdistelmäkaappi
Jääkaappiosa 195 l, pakasteosa 190 l.
Ulkomitat 1900 x 595 x 600 mm. **Hinta 1.641,–**
Lisäksi saatavissa yläkaappi.

ROSENLEW PAKASTIMET

(6) **Rosenlew RKP 270** kaappipakastin
Tilavuus 270 l
Ulkomitat 1313 x 595 x 648 mm. **Hinta 1.234,–**

(7) **Rosenlew RPP 365** kaappipakastin
Tilavuus 365 l, 2-ovinen.
Ulkomitat 1900 x 595 x 600 mm. **Hinta 1.565,–**
Lisäksi saatavissa yläkaappi.

(8) **Rosenlew RSP 270** säiliöpakastin
Tilavuus 270 l.
Ulkomitat 850 x 1060 x 620 mm. **Hinta 1.130,–**

(9) **Rosenlew RSP 350** säiliöpakastin
Tilavuus 350 l.
Ulkomitat 900 x 1230 x 600 mm. **Hinta 1.325,–**

(10) **Rosenlew RSP 530** säiliöpakastin
Tilavuus 530 l.
Ulkomitat 900 x 1760 x 600 mm. **Hinta 1.666,–**


UPO JÄÄKAAPIT


(11)


Tuotenumero	Kokonais-tilavuus litroina	Korkeus mm	Leveys mm	Syvyys mm	Kaapin sijoitus	
					lattialle	komeroon
00352–53	415	1695	596	596	x	
00350–351	360	1695	596	596	x	x
00112–113	240	1248	550	567	x	x
00110–111	195	1048	550	567	x	
00102–103	145	850	550	550		x
00104–105	145	850	550	550	x	x


Tuotenumero	Sähkönkulutus koetusolosuhteissa kWh vrk	Pakastelokeron tilavuus	Autom. sulatus	Sisävalo
00352–53	n. 1,7	30 l	x	x
00350–351	n. 3,80	–	x	x
00112–113	0,90	19,5		x
00110–111	0,75	19,5	x	x
00102–103	0,80	10	x	x
00104–105	0,80	10	x	x


	Hinnat
00352–53	1.325,–
00350–351	1.598,–
00112–113	926,–
00110–111	825,–
00102–103	488,–
00104–105	476,–





































UIMA-ALTAAT

(1) HPE-altaat

Malli	Ø m	Korkeus m	Tilavuus m²	Paino kg	Hinta
Avalon	4,6	1,2	20	115	**1.250,–**
"	5,5	1,2	29	135	**1.470,–**
"	7,3	1,2	51	180	**2.350,–**

Aaltaat ovat helposti pystytettäviä. Runko teräslevyä ja profilia, sisus vahva Duraflex-vinyylimuovipussi.

ALLASSUODATTIMET

(2) HPE-PIIMAASUODATTIMET

Jestream	**7440**	**7470**
Suodatusteho	75 l/min	95 l/min
Piimaatäyttö	0,4 kg	0,65 kg
Pumppu	keskip.	keskip.
Moottori	1/3 hv	1/2 hv
Paino	26 kg	29 kg
Hinta	**1.350,–**	**1.550,–**

Popular II (×210 P11)

Suodatusteho	150 l/min
Pumppu	keskip.
Moottori	0,37 kW
Hinta	**2.400,–**

LISÄVARUSTEET

Pohjaimuri
Suulake, 1 1/4" muoviletkua 8 m, 3-osainen kevytmetallivarsi 3 m. **Hinta 146,–**

Pintahaavi
2-osainen, varren pituus 1,25 m. **Hinta 40,–**

Kloori- ja pH-mittari
Uimaveden tarkkailuun. **Hinta 48,–**

Allastikkaat
Teräsprofiilista 2-puolinen **Hinta 278,–**

Pintakuorimalaite
Automaattisesti vedenpinnan mukaan liikkuva. Toimii esipuhdistajana. Asennus imuputkeen. **Hinta 52,–**

Piimaa **Hinta 2,50/kg**

PAINEVESILAITOKSET

(3) MAKO

100 l Mako 212 pumpulla, 0,37 kW 1-vaihemoottorilla. **Hinta 996,–**

200 l Mako 312 pumpulla, 0,75 kW 3-vaihemoottorilla. **Hinta 1.108,–**

300 l Mako 313 pumpulla, 1,1 kW 3-vaihemoottorilla. **Hinta 1.291,–**

TOURU pumpulla varustettu painevesilaitos saman hintainen kuin vastaavalla Mako-pumpulla.

(4) PAINEAUTOMAATIT

PuTu 1	19 l	säiliöllä 1-vm		**697,–**
PuTu 1	100 l	"	"	**941,–**
PuTu 1	200 l	"	"	**1.026,–**
PuTu 2	19 l	säiliöllä 3-vm		**635,–**
PuTu 2	100 l	"	"	**880,–**
PuTu 2	200 l	"	"	**977,–**
PuTu 2	300 l	"	"	**1.068,–**
PT 012	200 l	säiliöllä 3-vm		**1.147,–**
PT 012	300 l	"	"	**1.221,–**
PT 013	200 l	"	"	**1.225,–**
PT 013	300 l	"	"	**1.315,–**


VESIRENGASPUMPUT

	Tyyppi	Moottori		Vesim. l/min	Hinta
(5)	MAKO 212	0,37 kW	1-vaihe	25– 85	**585,–**
	MAKO 212	0,55 "	"	"	**619,–**
	MAKO 312	0,75 "	3-vaihe	23– 50	**597,–**
	MAKO 313	1,1 "	"	15– 17	**735,–**
(6)	MAKO 211 Clint	3 hv	polttom.	28– 95	**627,–**
	PIKA-MAKO K	0,37 kW	1-vaihe	15– 40	**777,–**
	PIKA-MAKO R	0,37 "	"	6– 25	**919,–**
	MINI-MAKO 3	0,4 "	"	5– 33	**483,–**
	MINI-MAKO 4	0,4 "	"	5– 33	**635,–**

TOURU 85T 40	0,5	kW	1-vaihe	15– 40	**594,–**
TOURU 85T 80	0,75	"	3-vaihe	20– 85	**520,–**
TOURU 85T 120	1,1	"	"	20– 85	**617,–**
PuTu 1	0,37	kW	1-vaihe	15– 50	**543,–**
PuTu 2	0,75	"	3-vaihe	21– 75	**489,–**
PuTu 3	1,1	"	"	30–100	**528,–**
PuTu Clinton	3,5	hv	polttom.	75–125	**590,–**
KOTA 1	0,37	kW	1-vaihe	25– 60	**458,–**
KOTA 2	0,37	"	3-vaihe	23– 60	**385,–**
(7) KOTA Clinton	3,5	hv	polttom.	25– 75	**515,–**
PT 011	0,75	kW	3-vaihe	10– 30	**587,–**
PT 012	0,75	"	"	10– 70	**598,–**
PT 013	1,1	"	"	100– 33	**733,–**
(8) SIEMENS 2AD1	0,4	kW	1-vaihe	5– 33	**506,–**
(9) SIEMENS 2AJ1 Suihkukaivopumppu	0,4	"	"	15– 33	**665,–**
(10) SIEMENS 2AW1002	0,090	"	"		**253,–**

(11) **GRUNDFOS lämpöjohtopumppu**
Säädettävää mallia 1-vaihe 3-vaihe UM 26 **200,–**

GRUNDFOS kiertovesipumppu
Säädettävää mallia 1-vaihe 3-vaihe UP 26 **245,–**



NESTEKAASULIEDET

NESTEKAASULIEDET
ENO K387 NESTEKAASUKEITIN

Keittimessä teho- ja normaalipoltin. Värit: valkoinen, keltainen ja sininen. Laite varustettu saranoidulla kannella. **Hinta 79,50**


01003 PIENOISLIESI UPO

2-liekkinen. Uuni varustettu termostaatilla ja liekin varmistimella. **Hinta 369,–**


01539 PUTKIJALUSTA EDELLISELLE
Hinta 44,95

00903 KAKSOISKEITIN UPO

Varustettu normaali- ja tehopolttimella sekä säätöhanoilla. **Hinta 98,–**


K 387


01003


00903

NESTEKAASUVÄLINEET

NESTEKAASUVÄLINEET
Painoventtiilipullot

K100 2 kg ilman kaasua. **Hinta 39,–**
K101 5 kg ilman kaasua. **Hinta 56,–**
K104 11 kg ilman kaasua. **Hinta 61,–**

Kierreventtiilipullot

K103KV 3 kg ilman kaasua. **Hinta 49,–**
K104KV 11 kg ilman kaasua. **Hinta 61,–**
K105KV 33 kg ilman kaasua (teoll. pullo).

Matalapainesäätimet

Rackow n:o 581 K 111 matalapainesäädin painettavaa mallia (PV) pulloihin. Läpäisykyky n. 2 kg/h, toisiopaine 300 mm VP. Liitäntä 9 mm:n letkulle. **Hinta 26,–**

Dräger K116 matalapainesäädin kierrettävää mallia (KV) pulloihin. Läpäisykyky n. 1,5 kg/h, toisiopaine 300 mm VP. Liitäntä 9 mm:n letkuille. **Hinta 19,–**

Korkeapainesäätimet

Rackow n:o 551 K142 korkeapainesäädin painettavaa mallia (PV) pulloihin. Läpäisykyky n. 4 kg/h, toisiopaine säädettävissä 0–1,5 kg/cm². Liitäntä 4–6 mm:n letkuille. **Hinta 45,–**

Letkut


K1110 11 mm matalapaineletku. **Hinta 4,–**
K1111 9 mm matalapaineletku. **Hinta 3,70**
K1113 6 mm korkeapaineletku. **Hinta 3,70**
K1114 4 mm korkeapaineletku. **Hinta 3,70**


Kiristimet


K1121 9 ja 11 mm letkuille. **Hinta 1,20**
K1120 4 ja 6 mm letkuille. **Hinta 1,20**


NESTEKAASUVALAISIMET
MEGGA-Lite K450

Nykyaikainen amppelityylinen seinävalaisin mustalla metallirungolla ja modernilla opaalilasilla. Valoteho säädettävissä, vastaten n. 70–80 W hehkulamppua. Suosittu erikoisesti kesämökeillä. **Hinta** täydellisenä vain **45,00**



K 116



K 101


K 111



K 104



K 100



K 142


K 1110



K 1121


K 450









Strömberg

SUORAT SÄHKÖLÄMMITTIMET

RIVILÄMMITTIMET

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		mitat mm		
RDKA-5-U1	500 W	150	800	**73,–**
RDKA-8-U1	800 W	150	1200	**81,–**
RDKA-12-U1	1200 W	150	1800	**98,–**
RDKA-5-U2	500 W	150	800	**68,–**
RDKA-8-U2	800 W	150	1200	**76,–**
RDKA-12-U2	1200 W	150	1800	**93,–**

Varusteet: Termostaatti, 2-painikekytkin ja maadoitettu liitäntäjohto. (Malli U2 toimitetaan ilman liitäntäjohtoa).
Rivilämmittimet toimivat kiertoilmaperiaatteella. Ilma virtaa lämmittimeen alakautta. Kulkiessaan lämpövastusten ohi ilma heti lämpiää ja virtaa takaisin huoneeseen lämmittimen yläosasta. Vastukset ovat massaeristeiset, joten ilmavirta ei pääse kosketukseen itse vastuskierukan kanssa. Lämpöä ei varaudu esim. lämmittimen takana olevaan seinään, vaan kaikki lämpö siirtyy huoneeseen.
Rivilämmitin on erittäin nopea, sen lämmittävä vaikutus alkaa välittömästi. Lämmitin on maalattu hillityn sävyisellä polttomaalilla ja muotoiltu sulautumaan hyvin ympäristöönsä.

① SIIRRETTÄVÄT LÄMMITTIMET

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		mitat mm		
RDKS-8B1	800 W	180	800	**89,–**
RDKS-7,5A1	750 W	300	650	**138,–**
RDKS-15A1	1500 W	400	650	**194,–**

Varusteet: Termostaatti, maadoitettu liitäntäjohto, kiinteät jalat. Lämmittimet ovat tippuvesisuojattuja konvektorilämmittimiä.

② PIENOISLÄMMITTIMET

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		mitat mm		
RDKC-4C1	400 W	410	300	**175,–**
RDKC-8C1	800 W	410	500	**195,–**

Varusteet: termostaatti.
Liitäntä voidaan suorittaa joko puolikiinteästi tai kiinteästi. Puolikiinteäliitäntäinen laite varustetaan tehtaalla n. 1,5 m pitkällä harmaalla kaapelilla. Liitettäessä lämmitin kiinteästi syöttöverkkoon poistetaan em. kaapeli.
Pienoislämmittimet soveltuvat kosteiden tilojen lämmittämiseen. Saunat sekä kylpy- ja kuivaushuoneet ovatkin niille sopivia sijoituskohteita. Peittämissuojattu pienoislämmitin on turvallinen termostaatin toimiessa lämpötilanrajoittimena.

③ VIRTAUSTASOT

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		mitat mm		
RDKD- 6C-3,8N	600 W	380	700	**100,–**
RDKD-10C-3,8N	1000 W	380	1100	**120,–**
RDKD-12C-3,8N	1200 W	380	1300	**130,–**
RDKD-16C-3,8N	1600 W	380	1700	**146,–**

Varusteet: 4-asentoinen kytkin sekä pistorasia kojetermostaattia varten (ks. lämpötasot).
Laitteen liitäntä tapahtuu kannatintelineen alaosan keskellä sijaitsevasta verkkoliitäntärasiasta. Rasiaan on mahdollisuus tuoda syöttö kaikilla eri asennustasoilla. Rasiassa on myös ketjumahdollisuus.

④ LÄMPÖTASOT

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		mitat mm		
RDRL-2CP-1,8N	200 W	180	700	**85,–**
RDRL-4CP-3,8N	400 W	380	700	**96,–**
RDRL-4CP-5,8N	400 W	580	500	**106,–**
RDRL-6CP-5,8N	600 W	580	700	**117,–**
RDRL-6CP-3,8N	600 W	380	1100	**111,–**
RDRL-8CP-4,8N	800 W	480	1100	**122,–**
RDRL-8CP-5,8N	800 W	580	900	**125,–**
RDRL-10CP-5,8N	1000 W	580	1100	**140,–**
RDRL-4CP-1,8N	400 W	180	1300	**100,–**
RDRL-8CP-3,8N	800 W	380	1300	**119,–**
RDRL-10CP-4,8N	1000 W	480	1300	**137,–**
RDRL-12CP-5,8N	1200 W	580	1300	**151,–**
RDRL-10CP-3,8N	1000 W	380	1700	**134,–**
RDRL-12CP-4,8N	1200 W	480	1700	**148,–**
RDRL-14CP-5,8N	1400 W	580	1500	**162,–**
RDRL-16CP-5,8N	1600 W	580	1700	**170,–**
RDRL-6CP-1,8N	600 W	180	1900	**115,–**
RDRL-14CP-4,8N	1400 W	480	1900	**159,–**
Koteloitu termostaatti RD-ZWT-1				**46,–**

Varusteet: 4-asentoinen kytkin sekä pistorasia kojetermostaatti varten.
Lämpötasojen muotoilun ansiosta lämmitin on kevyen näköinen ja sulautuu hyvin ympäristöönsä. Lämpötason etulevy on säilytetty ehyenä sijoittamalla kytkimen ja termostaatin katkaisijat lämmittimen etulevyn taakse kuitenkaan vaikeuttamatta säätötoimenpiteitä.
Liitäntä kuten virtaustasoissa.

Lämpötasoissa samoin kuin virtaustasoissa on termostaatti, joka toimii tihein 5...7 min jaksoin. Täten taso luovuttaa jatkuvasti tasaista lämpöä, eikä peruslämpöä muussa muodossa tarvita. Tason pintalämpötila pysyy tasaisena ja on yleensä alle +60°C, mutta nousee korkeimpaan arvoonsa, n. +85°C, vain kovien pakkasten aikana. Termostaatilla, jonka nimellisvirta on 10 A, voidaan ohjata useampiakin tasoja.



(1) TERMOSTAATTILISTAT

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		mitat mm		
EIS-6	600 W	150	983	**83,–**
EIS-8	800 W	150	1243	**90,–**
EIS-10	1000 W	150	1503	**96,–**
EIS-12	1200 W	150	1763	**103,–**

Varusteet: Valitsin, termostaatti, maadoitettu liitäntäjohto. Käyttökohteet, kesähuvila, omakotitalot ja asunnot. Jalat EIS-malleja varten. **Hinta 4,00**

(2) TERMOSTAATTIPANELIT

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		Mitat mm		
GIS-6	600 W	375	750	**98,–**
GIS-8	800 W	375	700	**106,–**
GIS-10	1000 W	375	850	**118,–**
GIS-12	1200 W	375	1000	**128,–**

Varusteet: Kuin EIS.
Käyttökohteet, kesähuvilat, omakotitalot ja asunnot. Termostaattilistat ja panelit ovat virtauslämmittimiä. Huoneilma kulkee laitteeen läpi, ja johdetaan lämmitettynä takaisin huoneeseen. Tämä on nopea tapa lämmittää huoneilmaa.

(3) TERMOSTAATTITASOT

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		Mitat mm		
P31-3007	700 W	300	1360	**169,–**
P31-3010	1000 W	300	1900	**186,–**
P31-4204	400 W	420	620	**138,–**
P31-4206	600 W	420	890	**150,–**
P31-4208	800 W	420	1150	**162,–**
P31-4210	100 W	420	1410	**182,–**
P31-4212	1200 W	420	1680	**203,–**
P31-5806	600 W	580	750	**160,–**
P31-5808	800 W	580	960	**177,–**
P31-5810	1000 W	580	1180	**192,–**
P31-5812	1200 W	580	1400	**220,–**
P31-5814	1400 W	580	1610	**240,–**
P31-5816	1600 W	580	1830	**256,–**

Varusteet: Valitsin, termostaatti ja seinäkiinnike rasioineen. Suljettujen termostaattitasojen lämmitysteho perustuu osittain säteilyyn, osittain laitteen ohi virtaavan ilman lämpenemiseen. Pölyn palamista ei tapahdu. Asennetaan kiinteästi. Tippuvesisuojattu rakenne.
Termostaattitaso soveltuu erittäin hyvin mm. olohuoneisiin, makuuhuoneisiin, kouluihin ja lastenhuoneisiin.

(4) KAMPALÄMMITTIMET

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		Mitat mm		
K21-03	300 W	300	290	**129,–**
K2I-05	500 W	300	410	**141,–**
K2I-10	1000 W	300	710	**174,–**


Varusteet, Kytkin ja termostaatti.

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
K2U-03	300 W	300	290	**139,–**
K2U-05	500 W	300	410	**151,–**
K2U-10	1000 W	300	710	**192,–**
K2U-20	2000 W	300	1310	**240,–**


Varusteet: Kytkin ja lämpötilanrajoitin.

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
K2IU-03	300 W	300	290	**171,–**
K2IU-05	500 W	300	410	**182,–**
K2IU-10	1000 W	300	710	**206,–**
K2IU-15	1500 W	300	1010	**238,–**
K2IU-20	2000 W	300	1310	**273,–**

Varusteet: Kytkin, termostaatti ja lämpötilanrajoitin.
Kampalämmitin SAFETY-MASTER on vankka ja tehokas. Se vaatii pienen tilan ja soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi mm. kylpyhuoneissa, kuivaushuoneissa ja kaapeissa, kellareissa, autotalleissa, askarteluhuoneissa ja vaatehuoneissa. Asennetaan kiinteästi. Lämmittimet on hyväksytty roiskevesisuojattuna, termostaatilla varustetut tippuvesisuojattuna.



(1)




(2)




(3)




(4)




①




②




③




④



⑤



⑦



⑥

① TERMOSTAATTI PIENOISLÄMMITIN

Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
		Mitat mm		
BI-3	300 W	300	350	**80,–**

Varusteet: Kytkin ja termostaatti.
Termostaatti pienoislämmitin on varma ja tehokas pienten tilojen lämmitin. Lämmitin on rakennettu kosteita tiloja varten. Siksi se on erikoisen hyvin suojattu korroosia vastaan. Asennetaan kiinteästi.

② LAIPPALÄMMITTIMET VESITIIVIS VAKES

Laji	Teho	Pituus	Hinta
2-L 25 VT	500 W	460 mm	**99,–**
2-L 50 VT	1000 W	900 mm	**119,–**

Käyttökohteet esim. saunat, pesutuvat sekä autotallit.

LÄMMINILMAPUHALTIMET

③ FRICO-LÄMMINILMAPUHALTIMET KIINTEÄÄN ASENNUKSEEN*)

Malli	Teho kw	Ilmamäärä m^3/h	Lämpömäärä kcal/h	Huom.
111-52	3	400	2580	x
209-03	3	900	2580	
209-05	5	900	4300	x
214-05	5	1300	4300	
209-10	10	900	8600	x
214-10	10	1300	8600	
209-15	15	2200	12900	x
214-23	23	3200	19800	x
114-30	30	3200	25800	x

x) Myös siirrettävänä, lisäys numeron jälkeen "P".

LISÄTARVIKKEET
Säätölaite, sekoituskaappi, asennuskehys, etusäleikkö.
Hinnat tiedusteltaessa.

INFRAPUNALÄMMITTIMET

INFRAPUNALÄMMITTIMET

Näkymättömällä säteilyalueella – infrapuna-alueella toimivat nk. infrapunalämmittimet sopivat erityisen hyvin käytettäväksi seuraavissa tapauksissa, jos

- huoneeseen halutaan suuri lämpöteho, mutta kohtalaisen harvoin (kylpyhuoneet, hallit, askartelutilat yms.)
- halutaan lämmin vaikutelma alhaisesta ilman lämpötilasta huolimatta (ulkotilat, terassit, tehdassalit, varastot yms.)
- tarvitaan paikallista lisälämmitystä.

Infrapunasäteilijälle ei tarvita mitään esilämmitysaikaa, vaan täysi lämmitysteho saavutetaan miltei välittömästi kytkennän jälkeen.

④ BBC-RS 13 -INFRAPUNALÄMMITIN

Kosketussuojattu kvartsilämpösauva antaa välittömästi kytkemisen jälkeen miellyttävän lämmön. Kääntyvä heijastin, vetokytkin ja kiinteä 2 m:n liitäntäjohto sekä suojaritilä. Mitat: 80 x 810 x 90 mm. Teho 1200 W. **Hinta 78,–**

⑤ BBC-RS 19 -INFRAPUNALÄMMITIN

Kuten RS 13, mutta 3 eri lämpötehoa 800/1000/1800 W. Mitat: 120 x 840 x 90 mm. Teho 1800 W. **Hinta 104,–**

VARAAVAT SÄHKÖLÄMMITTIMET

⑥ UUNILÄMMITTIMET ULS-mallit

	Teho	Jännite	Hinta lvv:een
ULS-2	2000 W	220/380 V	**138,–**
ULS-3	3000 W	220/380 V	**147,–**
ULS-4	4000 W	220/380 V	**155,–**
ULS-5	5000 W	220/380 V	**163,–**

⑦ LÄMPÖSAUVAT

veden lämmittämiseen
Putkielementit ovat puhdasta kuparia. Putkien sisällä olevat vastusspiraalit eristetty magnesiumoksidilla. Elementtien pintateho 7,5 W/cm^2 ja suurin sallittu pintalämpötila 200°C.
Putkikierteinen yhde on valmistettu messingistä kuumapuristamalla.
Kytkentälokerot ovat silumiinia ja ne voidaan kääntää haluttuun asentoon.
Pintakäsittelynä paksu niklaus.

Varastossa pidettävät tyypit:

LAJI UK3 kiinnitys-kierre R2″ — Vastusputket 3 kpl jännite 380/220 V

tyyppi	teho W	asennus-pit./mm	Hinta sis.lvv mk
UK3-3000W-2	3000	260	**82,50**
UK3-4000W-1	4000	340	**87,50**
UK3-5000W-1	5000	430	**99,50**
UK3-6000W-1	6000	520	**104,50**
UK3-7500W-2	7500	640	**118,–**
UK3-9000W-2	9000	760	**129,–**
UK3-10000W-2	10000	880	**138,–**
UK3-12000W-2	12000	1030	**150,–**
UK3-15000W-2	15000	1280	**173,–**

Hinnat ovat tiivisteineen, suojakotelolla varustettuna ja pakkauksineen.

LÄMMÖNVARAAJAT

WICOMAT UNIVERSAL-sarjan tyypit

Täysautomaattinen massavaraaja, joka varaa lämpöä yösähkön aikana massaelementteihinsä ja purkaa sitä päivän aikana automaattisesti huonelämpösäätimen avulla. VICOMATIC-laite ottaa huomioon ulkolämpötilan ja hoitaa lämmityksen ilman valvontaanne. Jokainen varaaja on varustettu puhaltimella ja varauksensäätöautomatiikalla. Varaajien laatat toimitetaan erillisessä pakkauksessa joka helpottaa kuljetusta.

WICOMAT UH 60 Rakennelaji III, 6 kW, 220/380 V nim.var. 41280 kcal
Suositellut purkaustehot: ①

lämmitysaika 8:sta lähtien	purkausteho tunnissa
5 tuntia	4130 kcal
10 tuntia	3100 kcal
14 tuntia	2460 kcal

Perusvarustus: Varustettu WICOMATIC-ohjaukselle. Latauksen käsisäätö mahdollinen. Puhallin säädetävissä: 2 porrasta. Paino n. 320 kg.

1620,–

WICOMAT UH 50 Rakennelaji III, 5 kW, 220/380 V nim.var. 34400 kcal
Suositellut purkaustehot: ①

lämmitysaika 8:sta lähtien	purkausteho tunnissa
5 tuntia	3520 kcal
10 tuntia	2580 kcal
14 tuntia	2010 kcal

Kuten WICOMAT UH 60, kuitenkin paino n. 300 kg.

1520,–

WICOMAT UN 40 Rakennelaji III, 4 kW, 220/380 V nim.var. 27520 kcal
Suositellut purkaustehot: ②

lämmitysaika 8:sta lähtien	purkausteho tunnissa
5 tuntia	2800 kcal
10 tuntia	2150 kcal
14 tuntia	1520 kcal

Kuten WICOMAT UH 60, kuitenkin paino n. 225 kg.

1420,–

WICOMAT UN 30 Rakennelaji III, 3 kW, 220/380 V nim.var. 20640 kcal
Suositellut purkaustehot: ②

lämmitysaika 8:sta lähtien	purkausteho tunnissa
5 tuntia	2220 kcal
10 tuntia	1580 kcal
14 tuntia	1220 kcal

Kuten WICOMAT UH 60, kuitenkin paino n. 225 kg.

1320,–

WICOMAT UT 30 Rakennelaji III, 3 kW, 220/380 V nim.var. 20640 kcal
Suositellut purkaustehot: ③

lämmitysaika 8:sta lähtien	purkausteho tunnissa
5 tuntia	2220 kcal
10 tuntia	1580 kcal
14 tuntia	1220 kcal

Kuten WICOMAT UH 60, kuitenkin paino n. 150 kg.


1120,–

WICOMAT UK 20 Rakennelaji III, 1,5 kW, 220 V, nim.var. 10320 kcal
Suositellut purkaustehot: ④

lämmitysaika 8:sta lähtien	purkausteho tunnissa
5 tuntia	1380 kcal
10 tuntia	1050 kcal
14 tuntia	780 kcal

Kuten WICOMAT UH 60, kuitenkin paino n. 110 kg.


920,–




①



②



③



④

witta

WICOMAT UK 15 Rakennelaji III, 2 kW, 220 V, nim.var. 13760 kcal
Suositellut purkaustehot: ④


lämmitysaika 8:sta lähtien	purkausteho tunnissa
5 tuntia	1120 kcal
10 tuntia	770 kcal
14 tuntia	570 kcal

Kuten VICOMAT UH 60, kuitenkin paino n. 105 kg.

520,–




②



①




③



④




⑤



⑥



⑦



⑧

TILAPÄISLÄMMITTIMET

① BBC-THT 200 LÄMPÖTUULETIN

2 lämpötehoa 1000–2000 W. Haluttaessa puhaltaa myös kylmää ilmaa, joten voidaan käyttää tuulettimena. 3 valintakytkentää, sisäänrakennettu termostaatti sekä ylikuumenemissuoja, kantokahva ja säädettävä jalusta. Teho 1000/2000 W.

Hinta 109,–

② VAKES-NL-453 UPPOKUUMENNIN

Teho 2000 W. Pituus 650 mm. Kierukan halkaisija 210 mm. Ylävesiraja 430 mm ja alavesiraja 150 mm.

Hinta 90,–

③ ÖLJYTÄYTTEISET SÄHKÖLÄMMITTIMET TERMEL

		Ulkomitat mm		
Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Hinta
60-500	500 W	650	600	**160,–**
60-800	800 W	650	840	**180,–**
60-1250	1250 W	650	1440	**210,–**
60-2000	2000 W	650	1920	**265,–**

Varusteet: Termostaatti, maadoitettu liitäntäjohto, jalat tai seinäkiinnikkeet. Jalkojen korkeus sisältyy taulukon mittoihin.
Öljytäytteiset sähkölämmittimet sopivat tilapäis- ja lisälämmitykseen.

④ DIMPLEX

		Ulkomitat mm			
Malli	Teho	Korkeus	Pituus	Syvyys	Hinta
A-38	500 W	550	660	60	**178,–**
B-310	750 W	550	790	60	**195,–**
C-412	1000 W	700	930	60	**219,–**
D-416	1500 W	700	1190	60	**261,–**
E-420	2000 W	700	1460	60	**288,–**

Varusteet: Termostaatti, lämpötilan rajoitin, maadoitettu liitäntäjohto, jalat tai seinäkiinnikkeet. Jalkojen korkeus sisältyy taulukon mittoihin

KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTIMET

⑤ THERMIA

16-B-varaaja asennettavissa esim. pesupöydän alle.
16-T-varaajat pystymallia, seinäkiinnitykseen.
17-S-varaajat pystymallia, lattialla seisovia.
17-L-varaajat makaavamallia, ripustettavia.
Thermia-kuumanvedenvaraajat toimitetaan liitäntävalmiina. Varaajat ovat hyvin lämpöeristettyjä, varastoimisperiaatteella toimivia, sähkölämmitteisiä painevaraajia.
Hintoihin sisältyy:
– laipallinen uppokuumennin
– termostaatti
– lämpötilanrajoitin, palautuspainikkeella varustettuna
– 4-asentoinen tehonsäädin (koot 300–400–500 l)
– varolaiteryhmä (varo- ja takaiskuventtiili).

Huom! Termostaatti ja lämpötilanrajoitin kytkevät kaikkinapaisesti. Keskuksessa ei tarvita kelakytkintä.

⑥ 16-sarja

	Tilavuus l	Teho kW	Hinta
16-B- 15-2,2 kW	15	2,2	**520,–**
16-T- 50-2,2 kW	50	2,2	**670,–**
16-T- 80-3,0 kW	80	3,0	**830,–**
16-T-110-3,0 kW	110	3,0	**970,–**
17-sarja			
17-S-150-383	150	2,0	**1.030,–**
17-S-300-383	300	3,0	**1.470,–**
17-S-500-383	500	5,25	**2.020,–**
17-L-220-383	220	3,0	**1.280,–**
17-L-400-383	400	5,25	**1.820,–**

⑦ HAATO SK-10-6

(Paineenkestävä sisäsäiliö)
Tilavuus 10 litraa. Sisäsäiliö kuparia, ulkovaippa valkoista muovia. 1-vaiheliitäntä 220 V. Teho 1,5 kW.

Hinta 392,–

⑧ HAATO SK-30

(Paineenkestävä sisäsäiliö)
Tilavuus 30 litraa. Sisäsäiliö kuparia, ulkovaippa maalattua teräspeltiä. 1-vaiheliitäntä 220 V. Teho 2 kW.

Hinta 580,–

TULENSAMMUTTIMET

① APU JAUHESAMMUTTIMET

kotiin, autoon, veneeseen ym.

APU 1 JH	1 kg	**Hinta 96,–**
APU 2 JH	2 kg	**119,–**
Vaativampaan käyttöön		
APU 6 J		**197,–**
APU 12 JL		**252,–**

JÄTEMYLLYT


② KENWOOD WASTE-AWAY

Jauhaa jätteet ja huuhtelee ne viemäriin. Teho 400 W/220 V. Kuori ruostumatonta terästä. Jatkuva syöttö. Syöttökapasiteetti n. 2,5 kg pehmeätä jätettä/min. Ylijännitesuoja. Viemäriputken aukko 3,5″. Paino 13,5 kg.



AKRYLIAMMEET JA -PESUALTAAT

Tuote	Tunnus	Paino kg	Hinta Valk.	Hinta Värill.
③ KYLPYAMME KEHIKKOINEEN				
	aka 150	25,0	**280,–**	**330,–**
④ PESUALLAS				
– ilman yliv.	apa 100		**88,–**	**98,–**
– ylivuotoaukolla	apa 100	5,0	**110,–**	**120,–**
⑤ PESUALLAS				
– ilman yliv.	apa 60		**60,–**	**70,–**
– ylivuotoaukolla	apa 60	3,3	**82,–**	**92,–**



PEILIKAAPIT

PANORAMA A 9


Loistevalaisimella varustettu kolmipeilikaappi.
Mitat 70 x 52 x 16 cm **Hinta 358,–**

CAPRICE A 24

Valaisimella varustettu kolmipeilikaappi.
Mitat 60 x 46 x 15,5 cm **Hinta 181,–**

CAPRIOLE A 25

Valaisimella varustettu kolmipeilikaappi + suuret vetolaatikot.
Mitat 60 x 52,5 x 15,5 cm **Hinta 208,–**
Kalusteiden väri on valkoinen. Malli A 9 myös mustana.


A 25-10

VEDENSEKOITTIMET

AMMUS-SYTYTIN OY
OSY

Uusi nykyisiä vaatimuksia vastaava sekoittaja, jonka suunnittelussa on kiinnitetty huomio meluntorjuntaan ja tyylikkääseen muotoiluun.

TOPSILENTA 10375 ammeelle	**Hinta 140,85**
TOPSILENTA 10376 ammeelle ja pesualtaalle	**134,25**

K. ORAS OY

Käsikäyttöisillä Miska-sekoitushanoilla voidaan samanaikaisesti yhdellä kädellä valita vesimäärä ja lämpötila. Säätöpää oikealle – kylmää vettä, säätöpää vasemmalle – kuumaa vettä. Näiden asentojen väliltä portaattomasti haluttuja lämpötiloja.

MISKA N:o 192	**Hinta 98,–**
MISKA N:o 236	**301,60**
Oras-Eurotherm, ammeelle N:o 249	**täyh. 509,85**
STATO Ns. 10 termostaattinen patteriventtiili	**Hinta 43,–**



AKUNLATAAJAT

(1) DAVENSET-LATAAJAT

Malli Senior 6-12V/5A	**119,–**
Malli H6-12V/3A	**98,–**

Lataajat varustettu A-mittarilla, autom. sulakkeella, 4-portaisella virransäädöllä ja seinäripustuksella sekä kantohihnalla.

(2) SIEMENS-PIENOISLATAAJAT

G 9 A-E 12/3 Bu latausarvot 12 ja 6V/3A	**86,–**
G 9 B-E 12/3 Bu kuin edellä, mutta A-mittarein.	**96,–**

SALAMA-LATAAJAT

(3) Pallosalama 12/4 (4A 6V tai 3A 12V)	**118,–**
Pallosalama 12/6 (6A 6V tai 5A 12V)	**156,–**

– varausvirta säädettävissä 2 portaassa
Edellämainitut varaajat
1–2 kpl 6V:n tai
1 kpl 12V:n akkuja

(4) Salama 24/10 10A max.	**429,–**
Salama 24/15 15A max.	**587,–**

Edellämainittujen 24/9 ja 24/16 varausvirta säädettävissä 3 portaassa ja varaajat:
1–4 kpl 6V:n tai
1–2 " 12V:n "
1 " 18V:n "
1 " 24V:n akkuja

PISTORASIAKOTELOT

Sopivat autolämmittimille ja muihin käyttötarkoituksiin pihan jakorasiana.

(5) STRÖMBERG

Käsittää 2 kpl maad. pistorasioita, varokkeen, kytkentäpalat 3-v. syöttöä ja ketjutusta varten.

– Kotelo OCBA 2A1	**86,52**
– sinkitty 2" teräsputkipylväs OCB-ZB2	**24,72**
– laippa OCB-ZA1 (pylväskiinnitykseen)	**8,99**
Ko. laipalla voi samaan pylvääseen kiinnittää yksi tai kaksi koteloa.	
– väliholkkipakkaus OCB-ZX1 (seinäkiinnitykseen)	**1,12**

(6) SIEMENS

PAN 2/1V, jossa 2 kpl maad. pistoras. ja varoke	**89,00**
PAN 2/2A, jossa 2 kpl maad. pistoras. ja 2 kpl johdonsuoja-autom. ja merkkilamppu	**112,00**
PALP 8 Laippa kahden tai yhden PAN-rasian kiinnittämiseksi pylvääseen	**11,00**
PALP 1 Suora pylväs 60 mm Ø pit. 1,5 m	**28,00**

Erikoisrakenteita kysyttäessä.

KÄSIVALAISIMET

(7) S-670 TAKSIU

Autoilijan valonheitin muovia, linssin Ø 80 mm, paristona 12 V akku. **Hinta 7,20**

(8) S-675 TAKSIU

Linssin Ø 75 mm, paristoina 6 kpl 1,5 V:n Ø 34 x 61 mm, muuten kuten edellä. **Hinta 10,50**

(9) LR-67

Vilkkulyhty alumiinia, linssi Ø 87 mm, paristoina 4 kpl 1,5 V:n Ø 34 x 61 mm. **Hinta 11,50**

(10) S-658 TAKSIU

Kuten edelliset, mutta linssi Ø 70 mm, paristoina 4 kpl 1,5 V Ø 34 x 61 mm. **Hinta 8,50**

(11) S-667 M TAKSIU

Kestomuovia, linssin Ø 58 mm, paristoina 2 kpl 1,5 V Ø 34 x 61 mm. **Hinta 5,50**

(12) M-1566 TAKSIU

Eloksoitua alumiinia, linssin Ø 26 mm, paristoina 2 kpl 1,5 V Ø 34 x 61 mm. **Hinta 2,50**

(13) S-665 TAKSIU

Kestomuovia, linssin Ø 43 mm, paristoina 3 kpl 1,5 V Ø 34 x 61 mm. **Hinta 3,30**

Käsivalaisimet jatkuu siv. 54

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

(14) **S-664 TAKSIU**
Kestomuovia, linssin Ø 42 mm, paristoina 2 kpl 1,5 V. **Hinta 2,75**

S-677 TAKSIU
Kestomuovia, linssin Ø 58 mm, paristoina 3 kpl 1,5 V Ø 34 x 61 mm. **Hinta 4,10**

S-706 MF
Magneettikiinnitys, linssin Ø 85 mm, paristoina 2 kpl 1,5 V Ø 34 x 61 mm. **Hinta 4,15**

(15) **611 A**
Kynälamppu alumiinia. Linssipolttimo, paristoina 2 kpl 1,5 V Ø 14,5 x 50 mm. **Hinta 2,60**


(14)


(15)

PARISTOT OY AIRAM AB

AIRAM-PARISTOT
Valaisinparistot

Tunnus	Nimell. jännite/V	Mitat/mm	N:o	Hinta
TP-4	4,5	22 x 62 x 66	7500	**1,45**
Sp-1M	1,5	Ø 34 x 61,5	7508/1	**–,85**
Sp-2M	3,0	Ø 21,5 x 74	7508/2	**–,85**
Sp-3M	1,5	Ø 26 x 50	7508/3	**–,65**
Sp-5M	1,5	Ø 14,5 x 50,5	7508/5	**–,55**
Transistoriparistot				
Sp-1T	1,5	Ø 34 x 61,5	7585/1	**1,10**
Sp-3T	1,5	Ø 26 x 50	7585/3	**–,85**
Tp-4T	4,5	22 x 62 x 66	7585/4	**1,65**
Sp-5T	1,5	Ø 14,5 x 50,5	7585/5	**–,60**
Lpl-9	9,0	16,5 x 47,5+3	7585/19	**2,75**

HELLESENS
Valaisinparistot

720	4,5	21 x 61 x 66	7505	**1,45**
717	3,0	Ø 20,5 x 74	7514/17	**–,85**
724	1,5	Ø 25 x 49	7514/24	**–,75**
725	1,5	Ø 25 x 49	7514/25	**–,65**
733	1,5	Ø 33 x 60,5	7514/33	**–,85**
775	1,5	Ø 14 x 50	7514/75	**–,55**
Transistoriparistot				
722	4,5	21 x 61 x 66	7590/22	**1,65**
726	1,5	Ø 25 x 49	7590/26	**–,90**
728	1,5	Ø 14 x 50	7590/28	**–,65**
736	1,5	Ø 33 x 60,5	7590/36	**1,15**



SÄHKÖASENNUSTARVIKKEET

SÄHKÖJOHTIMET
KYTKENTÄLANGAT

	mk/100
KL 1 x 0,6 mm²	**7,10**
KL 2 x 0,6 "	**15,10**

KOVAVAIPPAJOHDOT

	mk/m
MPLV 2 x 1,5 mm²	**1,36**
MPLV 3 x 1,5 "	**1,65**
MPLV 4 x 1,5 "	**1,97**
MPLV 2 x 2,5 "	**1,76**

MUOVIVAIPPAJOHDOT

MMJ 2 x 1,5 mm²	**1,12**
MMJ 2 x 2,5 "	**1,50**
MMJ 3 x 1,5 "	**1,41**
MMJ 4 x 1,5 "	**1,71**
MMJ 4 x 2,5 "	**2,38**
MMJ 4 x 6 "	**5,43**

SAUNAJOHDOT

SMMJ 2 x 1,5 mm²	**2,23**
SMMJ 3 x 1,5 "	**3,06**

JUOTINLAITTEET


(1) K703 Esa juotinkahva säästöliekkiliipaisimella ja välivarrella **Hinta 42,–**

(2) K704 Esa juotinkahva säätöhanalla ja välivarrella. **Hinta 31,–**

(3) **Polttimet edellisiin**


K712	22 mm:n poltin, kulutus 250 g/h.	**Hinta 7,–**
K713	28 mm:n poltin, kulutus 950 g/h.	**" 8,–**
K714	35 mm:n poltin, kulutus 2150 g/h.	**" 11,–**
K715	45 mm:n poltin, kulutus 3500 g/h.	**" 13,75**

K 703 K 704 K 712–K 715



(1)
(2)


(3)



SIIRRETTÄVÄT LIITÄNTÄJOHDOT

MST 2 x 0,75 mm² –,37
MSO 2 x 0,75 " –,46
MSOY 2 x 0,75 " –,59
MSK 2 x 0,75 " –,69
MSK 4 x 1,5 " 1,67
VSKS 3 x 0,75 " 1,40

KUMIPÄÄLLYSTEISET LIITÄNTÄJOHDOT

VSK 2 x 0,75 mm² –,91
VSK 2 x 1,0 " 1,07
VSK 2 x 1,5 " 1,49
VSK 3 x 0,75 " 1,11
VSK 3 x 1,0 " 1,30
VSK 3 x 1,5 " 1,83
VSK 4 x 1,5 " 2,18
VSK 4 x 2,5 " 3,28

HITSAUSKAAPELIT

VUK 1 x 35 mm² 9,65
VUK 1 x 50 " 12,47
VUK 1 x 70 " 16,66
VUK 1 x 95 " 21,47

ANTENNIKAAPELIT

AJ 240 litteä –,33
AJS 60-5 1,03
AJS 150 2,27

PUTKILANKATARVIKKEET JAKORASIAT

Posliinia
1500/2 1,93
1500/3 2,38
1500/4 2,71

Kansi kestomuovia
1509/4 2,71
1509/5 3,16

RIPUSTUSRASIAT

Posliinia
1523/2 2,46
1523/3 2,75
1523/4 2,96

Kestomuovia
1526/3 2,59

KIINNIKKEET

Ruuvilla kiinnitettävät
1560/71 valk. maal. 3,30
1560/91 " " 3,30

Lyötävät
1563/23 4,60
1563/27 4,80
1563/30 4,90
1563/35 5,–

VALAISINLIITTIMET

1960/2 –,56
1960/3 –,80

MUOVIVAIPPAJOHTOJEN TARV.

Jakorasiat Roiskevedenpitävät
1611/x 3,89

ULKOPÄÄTTEET

1649/21 (2 x 1,5) –,67
1649/26 (2 x 6) 1,02
1649/41 (4 x 1,5) –,74
1649/42 (4 x 2,5) –,85
1649/46 (4 x 6) 1,05

Kiinnikkeet

Lyötävät (valk.maal.)
1733/11 6,00
1733/13 6,10
Ruuvilla kiinn. (valk.maal.)
1722/10 5,40
1722/11 5,90
1722/13 6,70
1722/15 8,00
1722/16 8,00
1722/17 11,00
Nauhamaiset (valk. muovia)
1742/13 4,30
1742/16 4,80
1742/19 6,30

RASIAKYTKIMET VIPUPAINOKYTKIMET

Pinnalliset
2021/x1 3,81
2021/x5 5,55
2021/x6 4,39

Pinnalliset, matala malli (norjal.)
2020/x1 3,81
2020/x5 5,10
2020/x6 4,02

Nelikulmaisin muovikoteloin matala
2022/x1 3,81
2022/x5 5,55
2022/x6 4,39

Upotettavat, peitelevyin
2023/x1 5,10
2023/x5 6,70
2023/x6 5,65

Upotettavat, keskiölevyin
2025/x1 5,10
2025/x5 6,70
2025/x6 5,65

Upotettavat, jousikiinnitys-levyllä ilman peite- ja keskiö-levyjä
2040/x1 3,62
2040/x5 5,25
2040/x6 4,18

Peitelevyt kytkimille 2040
2473/x 85 x 85 mm 1,40
2474/x Ø 90 mm 1,40

Keskiölevyt kytkimille 2040
2475/x 1,40
2476/x 1,40

VEDENPITÄVÄT RASIAKYTKIMET
2154/x1 8,80
2154/x5 10,45
2154/x6 9,60

Nelikulmaiset kalvotiivistein
2150/x1 8,80
2150/x5 10,40
2150/x6 9,60

ERIKOISKYTKIMET ÖLJYPOLTINKYTKIN (kalvotiivistein)
2227/x 13,63

VÄLIKYTKIMET
2233/x4 3,65

RIIPPUKYTKIN
2237/1 3,38

KALUSTEPAINOKYTKIMET
– kevytrakenteinen
2239/1 1,05

TERMOSTAATIT 63125-WITTE
10 A +5° – +30°C 36,–

TERMOCENT 80150-WITTE
10 A +5° – +30°C 95,–

2605 DANFOSS TH
4 A 380 V +5° – +30°C
lämpömittarilla 48,–

T498-A1505
22 A 220 V +5° – +28°C
39,–

PISTORASIAT

Kuiviin tiloihin
1 pistotulpalle
– pinnalliset
2401/x 2,87
– pinnalliset matala malli
2400/x 2,87
– upotettavat (peitelevyin)
2403/x Ø 3,76
2402/x1 3,76
– upotettavat (keskiölevyin)
2405/x Ø 3,76
2406/x 3,76

Maadoituskoskettimin

– pinnalliset
2411/x 4,39
– upotettavat (peitelevyin
2413/x Ø 5,25
2412/x 5,25
– upotettavat (keskiölevyin)
2415/x 5,25

2 pistotulpalle

– pinnalliset
2401/x2 4,51
– pinnalliset matala malli
2400/x2 4,15

– upotettavat (peitelevyin)
2403/x02 Ø 5,55
2402/x2 5,55
– upotettavat (keskiölevyin)
2405/x2 Ø 5,55
2406/x2 5,55

Maadoituskoskettimin

– pinnalliset
2411/x2 9,50
– upotettavat
2413/x2 11,00
(peitelevyin)

3 pistotulpalle

– pinnalliset
2401/x3 8,15
– upotettavat (peitelevyin)
2403/x3 8,90

4 pistotulpalle

– pinnalliset
2401/94 9,70
– upotettavat
2403/94 10,20

JATKOPISTORASIAT Ilman liitosjohtoa

1 pistotulpalle
2437/9 3,51

2 pistotulpalle
2437/92 3,87

3 pistotulpalle
2437/93 11,50

Maadoituskoskettimin 1 pistotulpalle
2447/9 5,40

Liitosjohdolla
2439/92 7,–
2439/93 (3:lle tulpalle) 16,20

HAAROITUSRASIAT johdoin ja pistotulpin

THK 10/2 2 m johd. 23,45
THK 10/2 5 m " 30,25
THK 10/2 10 m " 44,65
THK 10/2 20 m " 63,35
THK 10/2 ilm. johtoa 18,05

TULPPAVAROKKEET SULAKEKANNET

3020/25	1,03
3020/63	1,69
3020/100	8,70

TULPPASULAKKEET

– nopeat	
3051/6	–,39
3051/10	–,39
3051/16	–,57
3051/20	–,75
3051/25	–,75
3051/35	1,18
3051/50	1,20
3051/63	1,29
– hitaat	
3053/6	–,84
3053/10	–,84
3053/16	–,99
3053/20	–,99
3053/25	1,10
3053/35	1,76
3053/50	2,20
3053/63	2,20

TULPPA-AUTOMAATIT

3060/6	18,05
3060/10	18,05
3060/16	19,65
3060/20	22,30
3060/25	25,55

LAMPUNPITIMET

– ruskeat ilm. kytk.	
4013 kierre E 14	1,43
4014/10 " E 27	1,72
Varjostinrenkaalla	
4015/10 kierre E 27	2,97
– valkeat ilm. kytk.	
4040 kierre E 14	1,65
4041/10 " E 27	1,90
Kierteet varjostinrenkaille kuvunpitimellä	
4045/10 kierre E 27	3,77
– ruskeat kytkimin	
4030 kierre E 14	3,95
4031/10 " E 27	6,55
Vetokytkimin	
– ruskeat 4050, E 27	5,85
– valkeaet 4051, E 27	6,65
Kytkin	
– valkeat 4047 E 14	4,19
4048/10 E 27	6,65

PURISTUSNIPPELIT

4107 (M 10 x 1) valk.	–,94

VALAISIMIEN SIIRTOKOUKUT

4158	1,47

LIITTIMIEN SUOJUKSET

– niklattu (puolipyöreä)	
4191/10	5,05
– kertamuovia, valk.	
4193/10	1,35
4195/10 (kartiom.)	1,54
– kestomuovia, valk.	
4197/6	–,92
4198/10	1,41
4199/5	–,88

– KUIVIA TILOJA VARTEN

Suorat, posliinia	
60 W 4211/15	14,75
40 W 4220/12	13,65
60 W 4221/15	14,75
Kertamuovia, seinään kiinnitettävät	
2 x 40 W 4239/85	28,70
– Vedenpitävät	
Suorat, posliinia	
40 W 4415/51	19,55
60 W 4417/52	20,20
Suorat, bakel. päättyvä	
60 W 4401/910	16,70
Suorat, bakel. lämpinevä	
60 W 4401/920	
Vinot, posliinia	
75 W 4421/52	24,05

ROISKEVEDENPITÄVÄT

Maadoituskoskettimin

1 pistotulpalle	
2511/x1	9,65
2 pistotulpalle	
2517/x1	18,80

PISTOTULPAT

2557/x	1,31
– maadoituskoskettimin	
2571/x	1,89

HAAROITUSPISTOTULPAT

– kahdelle tulpalle	
2585/x	4,30

KOJEPISTOTULPAT

– maadoituskoskettimin	
2593/x	3,87
– suojatulpat	
2595/x	–,26

KÄSILAMPPUMUUNTAJAT SIIRRETTÄVÄT

Ensiö jännite/V	Toisto jännite/V	Teho VA	Ulos ottoja toisto pul.	N:o	Hinta
		50	1	4510/63	**142,50**
		100	2	4510/100	**218,50**
220	24				
		150	2	4510/160	**251,50**
		200	2	4510/250	**284,50**

ERISTYSNAUHAT

	Lev. mm	Pit. m	N:o	Hinta
Tekstiiliä musta	15	5	6000/5	**1,10**
" musta	15	15	6000/15	**2,73**
Tekstiiliä valk.	15	5	6003/5	**1,10**
" valk.	15	15	6003/15	**2,73**
Merkintäteippi muovia	15	10	6006/10	**1,96**
Sähköteippi muovia	15	10	6007/19	**2,07**

TASKUVOLTTIMITTARIT

Mitta-alue	N:o	Hinta/kpl
0–6/120 V	6780/61	**34,–**
0–15/300 V	6780/122	**34,–**

SOITTOKELLOT ILMAN PARISTOTILAA

Kuvun Ø mm	Jännite V	N:o	Hinta/kpl
70	6	7003/x6	**9,45**
70	24	7003/x24	**10,75**
Suristimet			
pinn.	6	7021/x6	**7,40**
upot.	24	7025/x24	**7,55**

KUMISTIMET FRIEDLAND

Kumistimissa on kaksiääninen sointi. Virtalähteenä 4 kpl 1,5 V:n kumistimen sisäänasennettuja paristoja tai 8–12 V soittokellomuuntaja.

– Facet-107	**18,50**
– Ding-Dong-213	**20,50**
– Hi-Lo-954	**45,–**
– Hi-Hi-106	**14,–**

MORPHY-RICHARDS

Carlton **20,–**
Virtalähteenä 2 kpl 4,5 V:n paristoja tai muuntaja 8–12 V.

OVIPAINIKKEET

Kertamuovia, pinnalliset 1-osainen valkea 7204/xx	**2,54**
Upotettavat, peitelevyin Etulevy kromattu 7206/0x	**3,51**

VARASHÄLYTIN T-727-999

Pienikokoinen jokapaikan hälytin, esim. autoihin, puutarhoihin jne. Paristokäyttöinen (2 kpl 1,5 V:n Ø 14x50) **4,60**

SOITTOKELLOMUUNTAJA KERTAMUOVIKOTELOIN


Jännite	Teho/VA	Väri	N:o	Hinta
220/6	6	valkea	7367/x6	**30,60**
220/10	10	valkea	7367/x24	**30,60**

KÄSILAMPUT

Suojahäkki, lasi ja häikäisysuoja E 27 60 W 4501/60	**16,40**
Kädensija bensiiniä ja öljyä kestävää kumia. Suojahäkki, lasi ja häikäisysuoja 4503/60	**18,20**

JÄNNITTEENOSOITTAJAT

6562 80-250 V	**3,70**





LAMPUT

VAKIOLAMPUT

Lajit: K=kirkas, H=sisähimmeä

Wattia	Airam	Philips
15	**1,72**	–
25	**1,41**	**1,41**
40	**1,41**	**1,41**
60	**1,57**	**1,57**
75	**2,05**	**2,05**
100	**2,10**	**2,10**
150	**3,20**	**3,20**
200	**4,40**	**4,40**
300	**7,70**	**7,70**
500	**11,50**	**11,50**
750	**17,–**	–
1000	**19,50**	**19,50**
1500	**25,–**	**25,–**
2000	**33,–**	**33,–**

15–200 W kanta E 27
300–2000 W kanta E 40

HELMIOPAALILAMPUT

Laji: HOP Kanta E 27

Wattia	Airam
40	**1,55**
60	**1,66**

NEOLUX-LAMPUT

Laji: NdH Kanta E 27

Wattia	Airam
60	**5,05**
100	**5,50**

VAHVISTETUT LAMPUT

Laji: R Kanta E 27

Wattia	Airam	Philips
25	**1,88**	–
40	**1,72**	**1,72**
60	**1,88**	**1,88**
100	**2,50**	**2,50**
150	**3,60**	**3,60**
200	**5,–**	**5,–**

KYNTTILÄLAMPUT

Lajit: Ky, KyH Kanta E 14
KyNdH = neolux
KyOP = opaali

Wattia	Airam	Philips
15 Ky KyH	**2,25**	**2,25**
25 Ky, KyH	**2,25**	**2,25**
40 Ky, KyH	**2,25**	**2,25**
60 Ky, KyH	–	**2,50**
40 KyOP	**2,50**	–
40 KyNdH	**3,45**	–

KORISTELAMPUT

Lajit: Ko, KoH ja KoOP
Kanta E 27

	Airam	Philips
15 K 15 Ko, KoH	**2,05**	**2,05**
25 Ko, KoH	**2,05**	**2,05**
40 Ko, KoH	**2,05**	**2,05**
40 KoOP	**2,75**	–

MAINOSLAMPUT

Lajit: Ma, MaH ja
MaOP Kanta E 27

Wattia	Airam
15 Ma, MaH	**2,05**
25 Ma, MaH	**2,05**
40 Ma,MaH	**2,05**
40 MaOP	**2,75**

OMPELUKONELAMPUT

Lajit: OK ja OKH

Wattia	Airam
15 OK	**3,45**
25 OKH	**3,45**

HAJUVESILAMPUT

Laji: Ha Kanta E 14

Wattia	Airam
15	**2,35**

AIRAM-MERKKILAMPUT

Laji: Me Kanta E 14

		Mitat mm			
Wattia	Volttia	Ø	Pituus	Laji	Hinta
3	24	20	50	Me 20	**3,45**
5	12-14-24	20	50	Me 20	**3,45**
10	24-40-60-240	20	50	Me 20	**3,45**
15	24-130	20	50	Me 20	**3,45**
15	130-230	28	62	Me 28	**3,45**

AIRAM-PIENOISLAMPUT

Amp	Volttia	Ø	Pituus	Laji	Hinta
0,22A	1,2	7	22	PiTl	**–,47**
0,25A	2,2	7	22	PiTl	**–,47**
0,2A	2,5	11	24	PiT	**–,47**
0,3A	3,5	11	24	PiT	**–,47**
0,3A	3,8	11	24	PiT	**–,47**
0,25A	2,2	11	29	PiPr	**–,47**
0,3A	3,5	11	29	PiPr	**–,47**
0,3A	4,5	15	28	PiP	**–,58**
0,5A	6,0	15	28	PiP	**–,58**
2,0W	6,0	11	24	PiMp	**–,58**
0,3A	6,3	10	28	PiAs	**–,58**
0,5A	6,3	10	28	PiAs	**–,58**
0,05A	24	11	24	PiMe	**1,17**

3 W	14	19	51	PiKy	–,78
3 W	20	19	51	PiKy	–,78
3 W	32	19	51	PiKy	–,78

Kanta: E 10 PiMp ja PiMe, myös Ba 9, PiPr
Prefocus
Taskulamppupolttimo PiTi, PiT, PiPr
Polkupyöränpolttimo PiP
Moponpolttimo PiMp
Asteikkolamppu PiAs
Merkkilamppu PiMe
Pienoiskynttilälamppu PiKy
Vakiopakkaus 100 kpl

AIRAM-KRISTALLILAMPUT

Laji: Krs

Wattia	Kanta	Hinta
15	E 14	**3,15**
25	E 14, E 27	**3,30**
40	E 27	**3,75**
60	E 27	**3,90**

AIRAM-WIRKKALA-LAMPUT

Kanta E 27

Wattia	Laji	Hinta
40	WiR-54 Op	**6,20**
40	WiR-85 Op	**8,15**
60	WiR-85 Op	**8,15**
40	WiR-105 Op	**8,15**
60	WiR-105 Op	**8,15**

AIRAM-KOHDELAMPUT

Laji: Kd 60 laajakulmalamppu

Wattia	Pituus	Laji/Ø	Hinta
60	134	Kd 60–95	**7,20**
75	134	Kd 60–95	**7,20**
100	134	Kd 60–95	**9,10**
75	176	Kd 60–127	**7,20**
100	176	Kd 60–127	**9,10**
150	176	Kd 60–127	**9,10**

Kanta E 27

Laji: Kd 30 pienkulmalamppu

Wattia	Pituus	Laji/Ø	Hinta
60	134	Kd 30–95	**7,20**
75	176	Kd 30–127	**9,10**
100	134	Kd 30–95	**7,20**
100	176	Kd 30–127	**9,10**
150	176	Kd 30–127	**9,10**

Kanta E 27

VÄRILLISET KOHDELAMPUT

Lajit: Kd punainen, sininen, keltainen, vihreä

Wattia	Pituus	Ø	Hinta
100	134	95	**12,50**
150	176	127	**12,50**

Kanta E 27

AIRAM-PIENOISJÄNNITEKOHDELAMPUT

Laji: Kd 7 Kanta E 27

Wattia	Volttia	Pituus	Laji/Ø	Hinta
60	12	78	Kd 7–70	**12,–**
150	24	176	Kd 7–127	**12,50**

AIRAM-NEOLUX-KOHDELAMPUT

Laji: KdNd Kanta E 27

Wattia	Volttia	Pituus	Ø	Hinta
60	230	134	95	**10,50**
100	230	134	95	**10,50**
150	230	176	127	**11,–**
50	12	78	70	**12,–**
150	24	176	127	**12,50**

AIRAM-PÄÄPEILILAMPUT

Laji: Hpp Kanta E 27

Wattia	Pituus	Ø	Hinta
60	107	60	**4,70**
100	122	70	**4,85**
150	145	80	**6,60**
200	178	90	**8,75**

ELOHOPEAHÖYRYLAMPUT

Kanta: 50-125 W E 27
250-1000 W E 40

Laji Teho	Airam	Laji Teho	Philips
HgLx- 80 W	**24,50**	HPL-N- 80 W	**24,50**
HgLx-125 W	**28,–**	HPL-N-125 W	**28,–**
HgLx-250 W	**47,–**	HPL-N-250 W	**47,–**
HgLx-400 W	**69,–**	HPL-N-400 W	**69,–**

SEKAVALOLAMPUT

Kanta: 160 W E 27
250-500 W E 40

Laji Teho	Airam	Laji Teho	Philips
HgSL-160 W	**25,–**	MLL-N-160 W	**25,–**
HgSL-250 W	**36,–**	MLL-N-250 W	**36,–**
		MLL-N-500 W	**69,–**

AIRAM-LOISTELAMPUT

Laji		Hinta
L 15 W – 2x	Ø 25 x 437 mm	**8,20**
L 15 W – 3x		**8,20**
L 20 W – 1xc	Ø 38 x 590 mm	**6,50**
L 20 W – 2		**6,10**
L 20 W – 2x		**6,50**
L 20 W – 3		**6,10**
L 20 W – 3x		**6,50**
L 20 W – 3xx		**6,50**
L 20 W – 35		**6,10**
L 25 W – 3x	Ø 38 x 970 mm	**10,–**
L 30 W – 2x	Ø 25 x 895 mm	**8,95**
L 30 W – 3x		**8,95**
L 30 W – 3xx		**8,95**
L 40 W – 1	Ø 38 x 1200 mm	**7,05**
L 40 W – 1cx		**7,50**
L 40 W – 2		**7,05**
L 40 W – 2x		**7,50**
L 40 W – 3		**7,05**
L 40 W – 3x		**7,50**
L 40 W – 3xx		**7,50**
L 40 W – 35		**7,05**
L 40 W/970 – 2x	Ø 38 x 970 mm	**9,40**
L 40 W/970 – 3x		**9,40**
L 65–80 W – 1cx	Ø 38 x 1500 mm	**11,50**
K 65–80 – 2		**10,50**
L 65–80 W – 2x		**11,50**
L 65–80 W – 3		**10,50**
L 65–80 W – 3x		**11,50**
L 65–80 W – 35		**10,50**

AIRAM-HEIJASTINLOISTELAMPUT

Laji		Hinta
LKd 40 W – 2	Ø 38 x 1200 mm	**8,60**
LKd 40 W – 2x		**9,40**
LKd 40 W – 35		**8,60**
LKd 40 W/970 – 2x	Ø 38 x 970 mm	**9,40**
LKd 65–80 W – 2	Ø 38 x 1500 mm	**12,50**
LKd 65–80 W – 2x		**13,–**
LKd 65–80 W – 35		**12,50**

AIRAM-PAKKASLOISTELAMPUT

Laji		Hinta
LPa 20 W – 35	Ø 38 x 590 mm	**7,60**
LPa 40 W – 35	Ø 38 x 1200 mm	**8,30**

AIRAM-RENGASLOISTELAMPUT

Laji		Hinta
LR 32 W – 2	Ø 32 x 305 mm	**20,50**
LR 32 W – 3x		**21,50**
LR 40 W – 2	Ø 32 x 410 mm	**20,50**
LR 40 W – 3x		**21,50**

AIRAM-BAKTEERINHOITOLAMPUT

		Hinta
LU 30 W	Ø 25 x 895 mm	**61,–**

Lamppu lähettää voimakasta ultraviolettisäteilyä, joka tuhoaa bakteereja.

KASVIHUONELOISTELAMPUT

		Hinta
L 40 W – Fx	Ø 38 x 1200 mm	**12,–**
L 80 W – Fx	Ø 38 x 1500 mm	**17,–**


PIENOISLOISTELAMPUT

		Hinta
L 8 W – 2	Ø 16 x 288 mm	**8,60**

AIRAM-LOISTELAMPPUJEN VÄRISÄVYT

1 päivänvalo
1x luonnonvalo
2 kirkas valkea
2x kirkas de luxe
3 lämmin valkea
3x lämmin de luxe
3xx punerva de luxe
35 valkea







6545–60 Etu 6




G 200




6552–60



B 300–1000



Combi 64 i



Combi 72

PHILIPS-LOISTELAMPUT

		Hinta
TL 20 W – 27	Ø 38 x 590 mm	8,–
TL 20 W – 29		6,–
TL 20 W – 32		6,50
TL 20 W – 33		6,–
TL 20 W – 34		6,50
TL 20 W – 37		8,–
TL 20 W – 55		6,–
TL 40 W – 27	Ø 38 x 1199 mm	8,80
TL 40 W – 29		7,–
TL 40 W – 32		7,50
TL 40 W – 33		7,–
TL 40 W – 34		7,50
TL 40 W – 37		8,80
TL 40 W – 55		7,–
TL 40 W – 57		8,80
TL 65–80 W – 29	Ø 38 x 1500 mm	10,50
TL 65–80 W – 3		11,50
TL 65–80 W – 33		10,50
TL 65–80 W – 34		11,50
TL 65–80 W – 55		10,50
TL 40 W – 33 1 m		9,40
TL 40 W – 34 1 m		9,40

PHILIPS-HEIJASTINLOISTELAMPUT

		Hinta
TLF 20 W – 29	Ø 38 x 490 mm	6,60
TLF 20 W – 33		6,60
TLF 20 W – 34		7,20
TLF 20 W – 55		6,60
TLF 40 W – 29	Ø 38 x 1199 mm	8,60
TLF 40 W – 33		8,60
TLF 40 W – 34		9,40
TLF 40 W – 55		8,60
TLF 65–80 W – 29		12,50
TLF 65–80 W – 33		12,50
TLF 65–80 W – 34		13,–

LOISTELAMPPUJEN SYTYTTIMET

	Hinta
A 4885 – 8–20 W	1,65
A 4885 – 25–40 W	1,65
A 4885 – 25–80 W	1,65
P 4885 – 4–22 W	1,65
P 4885 – 25–80 W	1,65

PHILIPS-LOISTELAMPPUJEN VÄRISÄVYT

27 Kodikas de Luxe
29 pehmeä valkea
32 pehmeä valkea de Luxe
33 valkea
34 valkea de Luxe
37 valkea Special de Luxe
55 päivänvalo

AIRAM-KYNTTILÄSARJA

	Hinta
12-kynttilän sarja Airam-JKS-12	34,–
16-kynttilän sarja Airam-JKS-16	42,–

Varalamput

PiKy – 3 W 14 V lyhyt	78,–
PiKy – 3 W 20 V lyhyt	78,–

PHILIPS-KYNTTILÄSARJA

10-kynttilän sarja P-6123	34,–
16-kynttilän sarja P-6114	49,–

Varalamput

LA 3 W 14 V lyhyt	78,–
LA 3 W 23 V lyhyt	78,–

VAKES-SÄHKÖJUOTTIMET

		Teho	Hinta
Etu	3	30 W	28,–
Etu	6	60 W	29,50
Etu	8	80 W	29,50
Etu	10	100 W	29,50
Stu	15	150 W	34,–
G-	65	60 W	34,–
G-	80	80 W	34,–
G-	100	100 W	34,–
G-	200	200 W	49,–
G-	300	300 W	61,–
G-	400	400 W	65,–
G-	600	600 W	85,–
G-	800	800 W	91,–
G-	1000	1000 W	129,–
GP-	60		
Pikajuotin N:o 6552–60		60 W	80,–

BAIER COMBI-ISKUPORAKONEET

Yksinopeuksiset

Combi 64 i

poran Ø	kiveen	30 mm
	teräkseen	10 mm
	teho	450 W
		404,50

Combi 72

poran Ø	kiveen	30 mm
	teräkseen	16 mm
	teho	600 W
		786,50

HANKKIJAN TOIMIPAIKKALUETTELO

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alue

Helsinki Dagmarinkatu 14 **puh. 90-642 811**

HELSINKI

– myyntikonttori Salomonkatu 1 **puh. 90-642 811**
– myymälä „ „ „

ANTTILA
– myymälä Hyrylä, Paijala **puh. 90-254 228**

INKOO
– myymälä Inkoo as. **puh. 90-211 332**

KARJAA
– myymälä Ratakatu 65 **puh. 911-30 996**
– huolto ja varaosat „ „ „

MALMI
– huolto ja varaosat Traktoritie 6 **puh. 90-354 411**
– varaosapäivystys „ „ „

TAMMISAARI
– toimisto **puh. 911-12 770**

TAMMISTO
– Taimimyymälä Vantaa **puh. 90-821 041**

TAPIOLA
– myymälä Heikintori **puh. 90-460 811/235**

HÄMEENLINNA

– myyntikonttori Kantola Luukkaank. 7 **puh. 917-24 771**
– myymälä „ „ „ „
– huolto ja varaosat „ „ „

HYVINKÄÄ
– myymälä Ahdekallionk. 7 **puh. 914-15 183**

RIIHIMÄKI
– myymälä Teollisuusk. 8 **puh. 914-35 055**
– huolto ja varaosat Hallikuja „ „
– varaosat lauantaisin „ **35 058**

KOUVOLA

– myyntikonttori Uudenmaank. 72 **puh. 951-17 741**
– myymälä „ „ „
– huolto ja varaosat „ „ „
– huoltoasema „ „ „

HAMINA
– myymälä Hietakatu 2 **puh. 952-42 700**

KARHULA
– myymälä Kangaskatu 1 **puh. 952-62 522**
– huolto ja varaosat „ „ „

KOTKA
– sähköasennus ja tarvikkeet Kotkank. 20 **puh. 952-12 320**
– LVI-tarvikkeet „ „ „
– kylmäkonehuolto „ „ „

KORIA
– käytetyt koneet **puh. 951-82 311**
– rehusekoittamo „ „

LAHTI

– myyntikonttori Mariankatu 8 **puh. 918-27 911**
– myymälä Hämeenkatu 11 „ „
– huoltokorjaamo Sopenkorvenk. 15 **puh. iltaisin 27 314**
– varaosat „ „ „ **27 917**
– automyynti

LAPPEENRANTA

– myyntikonttori Lavolankatu 14 **puh. 953-13 520**
– myymälä „ „ „
– huolto ja varaosat „ „ „
– huoltoasema „ „ „

LOHJA

– myyntikonttori Lohja as. Perttilä **Puh. 912-30 121**
– myymälä „ „ „ „
– huoltokorjaamo „ „ „ **ilt. 30 123**
– varaosat „ „ „ „ **30 122**
– huoltoasema „ „ „ „ **30 124**

PORVOO

– myyntikonttori Kokonniementie 10 **puh. 915-12 211**
– myymälä „ „ „
– huolto ja varaosat

LOVIISA
– myymälä Mannerheimink. 10 **puh. 915-52 151**

Itä-Suomen yhteistoiminta-alue

Kuopio Satamakatu 11 **puh. 971-81 111**

KUOPIO

– myyntikonttori Satamakatu 11 **puh. 971-81 111**
– myymälä „ „
– huolto ja varaosat „ „ „

SUONENJOKI
– myymälä **puh. 10 640**

IISALMI

– myyntikonttori Satamak. 10–12 **puh. 2 251**
– myymälä „ „ „
– huolto ja varaosat „ „ „
– huoltoasema Riistak. 2

KEITELE
– toimisto **puh. 205**

KIURUVESI
– myymälä **puh. 52 770, 52 771**

SONKAJÄRVI
– toimisto **puh. 171**

JOENSUU

– myyntikonttori Penttilänk. 7–9 **puh. 31 521**
– myymälä Kauppakatu 23 a **puh. 31 545, 31 521**
– varaosat **(iltaisin 31 523)** **puh. 31 521**
– huoltokorjaamo Penttilänk. 7–9 „ **4**
– kunnostetut koneet Kaltimontie **puh. 31 540, 31 521**

ILOMANTSI
– toimisto (auki klo 8,30–11,00) **puh. 460**

LIEKSA
– myymälä Pielisentie 36 **puh. 1 161, 1 162**

KAJAANI

– myyntikonttori Kauppak. 25 B **puh. 5 601**
– myymälä Pohjolank. 26 „ „
– kone- ja automyynti Pohjolank. 26 „ „
– huolto ja varaosat Petäisenniska „ „

KUHMO
– myymälä **puh. 25**

SOTKAMO
– myymälä **puh. 567**

ÄMMÄNSAARI
–myymälä **puh. 347**

MIKKELI

– myyntikonttori Porrassalmenk. 1 A **puh. 955-16 222**

PIEKSÄMÄKI
– myymälä Häyrisentie 2 **puh. 958-12 111**
– huolto ja varaosat Savontie 18 „ **958-12 220**

SAVONLINNA

– myyntikonttori Automiehenk. 4 **puh. 21 965**
– myymälä „ „ „
– huolto ja varaosat „ „ „
– huoltoasema „ „ „

RANTASALMI
– toimisto **puh. 113**

SULKAVA
– toimisto **puh. 288**

VARKAUS

– myyntikonttori Mikkelintie puh. 2 181
– myymälä ,, ,, ,,
– huolto ja varaosat ,, ,, ,,
– huoltoasema ,, ,, ,,

Länsi-Suomen yhteistoiminta-alue

Turku Läntinenkatu 17 puh. 921-330 121

TURKU

– myyntikonttori Läntinenk. 17 puh. 921-330 121
– myymälä ,, ,, ,,
– huoltokorjaamo Pansiontie 4 ,, ilt. 330 021
– varaosat ,, ,, ,, 330 382
– huoltoasema

LAITILA
– toimisto puh. 922-51 691
– huolto ja varaosat ,, ,,
– huoltoasema ,, ,,

LIETO
– Taimimyymälä Lieto as. puh. 921-776 115
– taimisto ,, ,, ,,

PAIMIO
– myymälä puh. 921-732 714 ja 732 715

TAIVASSALO
– myymälä puh. 922-8 330

VEHMAA
– myymälä Vinkkilä puh. 922-62 170 ja 62 236

FORSSA

– myyntikonttori Hämeentie 31 puh. 916-12 193
– myymälä ,, ,, ,,

HUITTINEN

– myyntikonttori Lauttakylä puh. 932-69 891
– myymälä ,, ,, ,,
– huoltokorjaamo ,, ,, ,,

LOIMAA

– myyntikonttori Aleksiskivenk. puh. 923-2 891
– myymälä ,, ,, ,,
– huolto ja varaosat ,, ,, ,,
– huoltoasema ,, ,, ilt. 2 892

PORI

– myyntikonttori Vapaudenk. 3 puh. 939-11 401
– myymälä ,, ,, ,,
– huolto ja varaosat ,, ,, ,,

EURA
– myymälä puh. 938-50 170 ja 50 255

KANKAANPÄÄ
– myymälä puh. 930-1 922 ja 1 923
– huolto ja varaosat ,, ,, ,, ,,

KARVIA
– myymälä puh. 210 ja 230

KOKEMÄKI
– toimisto puh. 939-60 419

RAUMA
– toimisto Nummenk. 16 puh. 938-15 066 ja 15 366
– huolto ja varaosat puh. 10 672

SALO

– myyntikonttori Vilhonk. 22 puh. 924-7 491
– myymälä ,, ,, ,,
– huolto ja varaosat ,, ,, ,,

SOMERO
– myymälä puh. 924-45 002 ja 45 007

TAMPERE

Konttori Hatanpäänvaltatie 31 puh. 931-31 411
– huolto ja varaosat ,, ,, ,,
– huoltoasema ,, puh. 31 074
– automyynti Hämeenk. 5
– sähkömyymälä ,, ,, ,,

TOIJALA
– myymälä Kirkkotie 7 puh. 937-22 055
– huolto ja varaosat ,, ,,

URJALA
– myymälä Laukeela puh. 937-60 091

VAMMALA
– myymälä Marttilank. 37 puh. 932-1 351 ja 1 352
– huolto ja varaosat Roismala puh. 932-2 780
– huoltoasema ,, ,, ,,

VILPPULA
– myymälä puh. 934-4 418

VIRRAT
– myymälä puh. 934-5 445

Pohjanmaan yhteistoiminta-alue

Seinäjoki Vapaudentie 89 puh. 964-23 640

SEINÄJOKI

– myyntikonttori Vapaudentie 89 puh. 964-23 640
– myymälä ,, ,, ,,
– huolto ja varaosat ,, ,, ,,
– huoltoasema ,, ,, ,,

ALAVUS
– myymälä puh. 965-1 592

JALASJÄRVI
– myymälä Jalasjärvi kk puh. 964-60 381
– huolto ja varaosat Kivistö ,, 60 380
– huoltoasema ,, ,,

LAIHIA
– myymälä puh. 961-70 445

JYVÄSKYLÄ

– myyntikonttori Vapaudenk. 60 puh. 941-212 622
– myymälä Vapaudenk. 60 ,, ,,
– myymälä Seppäläntie 3 ,, 272 622
– kone- ja automyynti ,, ,, ,,
– huolto ja varaosat ,, ,, ,,
– huoltoasema ,, ,,

JÄMSÄ
– myymälä Seppolantie 9 puh. 942-3 041
– huolto ja varaosat ,, ,,

KEURUU
– myymälä Multiantie 3 puh. 20 751
– huoltoasema ,, ,,

PIHTIPUDAS
– myymälä puh. 145

SAARIJÄRVI
– myymälä puh. 323

VIITASAARI
– myymälä puh. 521
– huolto ja varaosat ,, ,,
– jakeluasema ,, ,,

KAUHAJOKI

– myyntikonttori puh. 555
– myymälä ,, ,,
– huolto ,, ,,
– varaosat ,, 559

ISOJOKI
– toimisto puh. 3 017

VAASA

– myyntikonttori Makasiinink. 9 puh. 961-243 533
– huolto ja varaosat Valtatie 6 ,, ,,

NÄRPIÖ
– myymälä puh. 536


KOKKOLA

Konttori Tehtaank. 27 puh. 14 411
– myymälä ,, ,, ,,
– huolto ja varaosat Tehtaank. 39 ,, ,,
– huoltoasema

EVIJÄRVI
– myymälä puh. 79

uutta väri-iloa kylpy-huoneeseen

akryyli amme



Yhteiskirjapaino Oy